

PRESTATIEVERKLARING



Nr.: DIS-450-001323

Disboxid 450 Fassadenschutz
Producttype

EN 1504-2:ZA.1d,ZA.1e
Identificatie/Chargennummer

Chargennummer - zie opdruk op emmer

Toepassing

EN 1504-2 product voor het beschermen van een oppervlak - beschermcoating tegen het indringen van stoffen (1.3) Vochtregulering (2.2) toenemende elektrische weerstand (8.2)

Producent

DISBON GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeem ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie

EN 1504-4 Systeem 2+

de aangemelde Instantie

KIWA Plymertestitut, Flörsheim-Wicker kennummer 1119

heeft het initieel typeonderzoek van het product verricht volgens het bovengenoemde systeem en het volgende vastgesteld

E²⁾

Verklaarde prestatiebinnen het systeem voor parkeergarages Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandreactie	E ²⁾	EN 13813:2002
Lineaire krimp	NVT	
Crosscut	≤ GT 2	
Drukvastheid	klasse 1	
Grip	NVT	
CO ₂ -doorlaatbaarheid	s _D >50m	
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse I	
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}	
Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen	≥ 1,0 (0,7) ² N/mm ²	
Kunstmatige verwerking	geen zichtbare fouten	
Afscheurtest ter beoordeling van de hechtkracht	≥ 1,0 (0,7) ² N/mm ²	

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie. Verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

Jürgen Krichbaum, responsible Productmanagement



Ober-Ramstadt, 01.07.2013

Billage
Veiligheidsfiche

Handtekening