

Disbon 400 ELF 1K-Acryl-Bodenfarbe, Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	Disbon 400	Disbon 404
Airless-membraan	++	++
Airless-zuiger	++	++
Nat verspuitbaar	--	--

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

Noodzakelijke gegevens

Disbon 400, Disbon 404

Type pistool	Airless-pistool met geschikte spuitmond
Stroomaansluiting	230 - 250 Volt/50 Hz
Vermogen	ca. 1,8 kW
Max. doorvoerafstand	ca. 2,0 l/min
Max. doorvoerhoogte	≤ 30 m
Slangdiameter	1/4"
Spuitlans/hulp slang	mogelijk

Productgebonden spuitgegevens

	Disbon 400	Disbon 404
Spuitmond	0,013"-0,015"	0,013"-0,015"
Spuitdruk	min. 50 bar	min. 50 bar
Spuithoek	45°	45°
Verdunning**	klaar voor gebruik	klaar voor gebruik
Pistoolfilter***	100 fijn	100 fijn

Beschikbare verpakkingen

liter	Disbon 400	Disbon 404
2,5	X	X
5	X	X
12,5	X	X



Opgelet: Bij het spuiten vanuit de standaardverpakkingen moeten deze opgeroerd, gezeefd en met de maximaal toegelaten hoeveelheid water verdund worden. De producten Disbon 400 en 404 moeten nat altijd met een fijne rol voor binnenschilderwerk (zie technische informatie) lichtjes nagerold worden. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water of warm zeepwater, ook bij langere pauzes. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: BSW30

Verwerken bij luchtverversing. Sterk vervuilde kleding vervangen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychlorpreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter-P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Verdunningsaanwijzingen enkel op de standaardproducten. (Airfix-producten niet verdunnen)

*** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.