

# DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich, DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich, elas- tificeert

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige onder-

## Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	DisboCRET 515	DisboCRET 518
Airless-membraan	++	--
Airless-zuiger	++	++
Nat verspuiten	-	-

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

## Noodzakelijke gegevens

	DisboCRET 515	DisboCRET 518
Type pistool	Airless-pistool met geschikte spuitmond	Airless-pistool met geschikte spuitmond
Stroomaansluiting	230 - 250 V/ 50Hz	230 - 250 V/ 50Hz
Vermogen	min. 1,5 kW	min. 1,5 - 1,8 kW
Slagvolume	ca. 2,5 l/min	ca. 4,4 l/min
Max. slanglengte	tot 30 m	tot 30 m
Slangdiameter	1/4"	1/4"
Hulpslang	-	-

## Productgebonden spuitgegevens

	DisboCRET 515	DisboCRET 518
Spuitmond	0,018"-0,021"	0,021"-0,026"
Verdunning**	max. 1 - 2% water	max. 5% water
Pistoolfilter***	filter vaak reinigen wit	zonder filter spuiten

## Beschikbare verpakkingen

liter **DisboCRET 515** **DisboCRET 518**

15 X X



**Opgelet:** Bij het spuiten vanuit de standaardverpakkingen moeten deze opgeroerd, en met de maximaal toegelaten hoeveelheid water verdund worden Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water of warm zeepwater, ook bij langere pauzes. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

### Preventie en veiligheid:

#### Productcode verven en lakken: BSW20

Verwerken bij luchtverversing. Sterk vervuilde kleding vervangen!

#### Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychlorpreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

\* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

\*\* Verdunningsaanwijzingen enkel op de standaardproducten. (Airfix-producten niet verdunnen)

\*\*\* Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.