



Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
DE 64372 Ober-Ramstadt

19

CAP-998-009614

EN 998-1:2016

**Enduit de mortier normal VS IV sur murs, plafonds, piliers et parois
de partage à l'intérieur et l'extérieur**

Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau	W2
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	≤ 20
Résistance à l'adhérence à la traction	$\geq 0,08$ N/mm ²
Conductance thermique	$\leq 0,45$ W/(m*K) voor P=50% $\leq 0,49$ w/(m*L) voor P=90%
Durabilité (résistance au gel)	NPD
Substances dangereuses	NPD

DECLARATION DE PRESTATION



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: CAP-998-009614

Type de produit
enduit mortier noble CS IV

Identification/Numéro de charge
Histolith Renovierspachtel
Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation
Enduit mortier normal pour murs, plafonds, piliers et murs de partage à l'intérieur et l'extérieur

Producteur
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Système pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation
System 4

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A2-s1,d0	EN 998 -1:2016
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	<20	
Résistance à l'adhérence à la traction	$\geq 0,08$ N/mm ²	
Conductance thermique	$\leq 0,45$ W/(m ² *K) voor P=50% $\leq 0,49$ W/(m ² *K) voor P=90%	
Durabilité (résistance au gel)	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

Dr. Christian Brandes, Produktmanager Histolith Baudenkmalpflege

Ober-Ramstadt, 02.10.2019

Signature