

PermaSilan



Technische gegevens

Toepassing	Coating op waterbasis
Soortelijk massa	1,38 g/cm ³
Verbruik	5 m ² /l
Glansgraad	Mat (conform DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Productcode/Giscode	M-SF01F
Conserveermiddel	Aanwezig
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	< 1%, < 10 g/l
VOS-gehalte LEED (less water)	< 20 g/l
Waterverduunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Filmbescherming	Aanwezig (actieve stof conform 98/8 EG)
Lood, cadmium, chroom V1	geen

Milieulogo

Duurzaamheidsverklaring

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Vloeibare coating op minerale ondergronden buiten zoals bijv. beton, metselwerk, minerale mortel en pleisters, pleisterwerk, ETICS	Decoratieve verven	ja	ja	ja	ja
25	Biociden voor producten van materiaalbescherming (hou) en gevel	Houtconserveringsmiddelen, buitenpleisters, gevelbekledingen, kleefstoffen, bekledingen	ja	ja	ja	ja
27	Fabrieksmatig behandelde bouwdeelen zoals bijv. gevelelementen, deuren, radiatoren etc. Vuurverzinken valt hier niet onder.	Vorstrijkmiddel en afwerklaag (bijv. muurverven, lakken)	ja	ja	ja	ja

Gebouwcertificering - LEED

Geschikt voor toepassing conform LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)

LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)

Productcategorie

VOS-limiet

Voldoet aan de limiet

Productcategorie

VOS-limiet

Voldoet aan de limiet

Aandeel recycling

Fabrikant

Vereisten voldaan

Vereisten voldaan

Flat topcoat

50 g/l

Ja

Flat topcoat with colorant added at the POS

100 g/l

Ja

Niet gekend

DAW SE

Roßdörfer Straße 50

DE-64372 Ober-Ramstadt

Duurzaamheidsverklaring Stand: 10-10-2017

Dit gegevensblad is samengesteld op basis van de meest recente stand van de techniek en onze ervaring. Met betrekking tot de diverse eisen van bouwcertificaten is de koper/gebruiker

niet ontheven van zijn verplichting om onze evaluatie op eigen verantwoordelijkheid te controleren op haar geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de respectieve vereisten.

Dit gegevensblad is alleen geldig in zijn laatste versie en in combinatie met de actuele Technische Informatie en het Veiligheidsinformatieblad.

Indien nodig kunt u op onze homepage controleren of deze versie up-to-date is.

DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be