

Muresko Nespri



Technische gegevens

Toepassing	Coating
Soortelijk massa	1,47 g/cm ³
Verbruik	4 m ² /l
Glansgraad	Mat (conform DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Productcode/Giscode	M-SF01F
Verklaring van de inhoudsstoffen	Siliconenharsverf, watergedragen met filmbescherming
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	< 2 %, < 30 g/l
VOS-gehalte LEED (less water)	< 40 g/l
Waterverduunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Filmbescherming	ja (werkzame stof conform 528/2012/EG)
Lood, cadmium, chroom V1	geen

Milieulogo

Duurzaamheidsverklaring

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Vloeibare coating voor minerale ondergronden buiten zoals bijv. beton, metselwerk, minerale mortels en pleisters, pleisterwerk, ETICS	Decoratieve verven	ja	ja	ja	ja
25	Biociden voor producten van materiaalbescherming (hou) en gevel	Houtconserveringsmiddelen, buitenpleisters, gevelbekledingen, kleefstoffen, bekledingen	ja	ja	ja	ja
27	Fabrieksmatig behandelde bouwdelen zoals bijv. gevelelementen, deuren, radiatoren etc. Vuurverzinken valt hier niet onder.	Voorstrijkmiddel en afwerklaag (bijv. muurverven, lakken)	ja	ja	ja	ja

Gebouwcertificering - LEED

Geschikt voor toepassing conform LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)	Vereisten voldaan
LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)	Vereisten voldaan
Productcategorie	Flat top coat
VOS-limiet	50 g/l
Voldoet aan de limiet	Ja
Productcategorie	Flat top coat with colorants added at the POS
VOS-limiet	100 g/l
Voldoet aan de limiet	Ja
Aandeel recycling	Niet gekend
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Duurzaamheidsverklaring Stand: 21-01-2018

Dit gegevensblad is samengesteld op basis van de meest recente stand van de techniek en onze ervaring. Met betrekking tot de diverse eisen van bouwcertificaten is de koper/gebruiker niet ontheven van zijn verplichting om onze evaluatie op eigen verantwoordelijkheid te controleren op haar geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de respectieve vereisten.

Dit gegevensblad is alleen geldig in zijn laatste versie en in combinatie met de actuele Technische Informatie en het Veiligheidsinformatieblad.

Indien nodig kunt u op onze homepage controleren of deze versie up-to-date is.

DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be