

DisboPOX 447 2K-EP-Universalharz



Technische gegevens

Toepassing	Coating
Soortelijk massa	1,40 g/cm ³
Verbruik	0,25 kg/m ²
Glansgraad	Glanzend (conform DIN 53778)

Inhoudsstoffen

Productcode/Giscode	RE1; RE10
Conserveringsmiddel	geen
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	< 2 %, < 30 g/l
VOS-gehalte LEED (less water)	< 50 g/l
Waterverduunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Lood, cadmium, chroom V1	geen
Nonylphenol > 0,1 %	geen
Dodecylphenol > 0,1 %	geen
Bisphenol A > 0,1 %	geen
p-tert. Butylphenol > 0,1 %	geen
SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern	geen
Alifatische KWS-weekmakers	geen

Milieulogo

Duurzaamheidsverklaring

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stof	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
23	Epoxy oppervlaktecoatings van vloeren, plafonds en muren - ook in systeemstructuren zonder speciale vereisten	Sealers, 2K-EP lakken, EP vloercoatings - behalve OS-systemen voor parkeergarage enz.	VOS, gevaarlijke stoffen	ja	ja	ja	ja
24	EP/PU primers (ook gietasfalt dekvloer) en coatings voor vloer en muuroppervlakken (b.v. plinten) met bijzondere eisen	Industriële vloeren, parkeerplaatsen en ondergrondse garages (OS8 en OS11)	polyurethaan en epoxy-harsen	ja	ja	ja	ja

Gebouwcertificering - LEED

Geschikt voor toepassing conform LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)	Vereisten voldaan
LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)	Vereisten voldaan
Productcategorie	Floor coatings
VOS-limiet	50 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
Productcategorie	Industrial maintenance coatings
VOS-limiet	100 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
AgBB-test	Voldaan
Formaldehydegrenswaarde <math><10\mu\text{g}/\text{m}^3(28\text{d})</math>	Vereisten voldaan
Aandeel recycling	Niet gekend
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Duurzaamheidsverklaring Stand: 11-09-2019

Dit gegevensblad is samengesteld op basis van de meest recente stand van de techniek en onze ervaring. Met betrekking tot de diverse eisen van bouwcertificaten is de koper/gebruiker

niet ontheven van zijn verplichting om onze evaluatie op eigen verantwoordelijkheid te controleren op haar geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de respectieve vereisten.

Dit gegevensblad is alleen geldig in zijn laatste versie en in combinatie met de actuele Technische Informatie en het Veiligheidsinformatieblad.

Indien nodig kunt u op onze homepage controleren of deze versie up-to-date is.

DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be