

CapaMat ST

Isolerende, matte binnenmuurverf, spanningsvrij. Ideaal voor renovatie, isoleert vlekken.



Materiaal

Klaar voor gebruik, ideaal voor renovatie en moeilijke ondergronden. Uitstekende dekkraft en hoge witheidsgraad, isoleert en blokkeert veel soorten vlekken al vanaf de eerste laag. Voor ruimtes die snel weer in gebruik moeten genomen worden. Renovatie en nieuwbouw. Enkel overschilderbaar door zichzelf.

Toepassing
Eigenschappen

Binnen

- Uitstekende isolerende werking
- Spanningsvrij
- Snelle, gemakkelijke verwerking
- Klaar voor gebruik
- Lange open tijd, aanzetvrij te verwerken
- Reukarm
- Hoge witheidsgraad, vergeelt niet
- Vullend
- Makkelijk, haast onzichtbaar, bij te werken
- Enkel overschilderbaar door zichzelf

Materiaalbasis

kalkhoudende olie

Verpakking

5L - 12.5L

Kleur

wit, pasteltinten op aanvraag

Glansgraad

< 2,5 à 85° - zeer mat.
Opmerking: totale matheid na volledige droging en verdamping van het solvent.
conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

12 maanden in de originele gesloten verpakking. Opslaan buiten het bereik van kinderen. Aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Technische eigenschappen

- Natteslijtage: R - klasse 1
- Dekking: H₁₀ - klasse 2
- Soortelijke massa: 1.56
- Gewicht Feststoffgehalt (nur FR): 73,2 % (vaste stofgehalte volume : 48,2 %)



Verwerking

Geschikte ondergronden

Matte, goedhechtende verflagen, elke ondergrond binnen behalve hout, metaal en PVC.
Niet aanbrengen op alkalische ondergronden (bijvoorbeeld cementpleister, beton...)

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Oude verflagen of oude kaleilagen, goed hechtend	Direct aanbrengen op matte en zwak zuigende oppervlakken. Blinkende of zijdeglanzende oppervlakken schuren en ontstoffen.	1 of 2 onverdunde lagen CapaMat ST
Oude verflagen of oude kaleilagen, niet goed hechtend	Niet goed hechtende verf- of kaleilagen verwijderen.	
Ondergronden met vet- of olievlakken	Ontvetten met een geschikt product.	
Ondergronden met nicotine-, water- of bruine vlekken	Zorgvuldig afstoffen. Droog afborstelen indien nodig.	
Ondergronden met roetvlekken	Zorgvuldig afstoffen.	

Opmerking: CapaMat ST kan ook aangebracht worden op de gebruikelijke ondergronden in nieuwbouw.

Verwerkingsmethode

Op voorbereide ondergrond, 1 of 2 lagen aanbrengen, onverdund.

Verbruik

9 à 11 m²/l (op gladde ondergrond).
Nauwkeurig verbruik vastellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur boven +3°C en onder +35°C, relatieve luchtvochtigheid onder 70 %.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid :
Oppervlaktedroog : na 4 à 6 uur.
Overschilderbaar met zichzelf: na 12 uur of nat in nat wanneer het product begint mat de worden.
Volledig doorgedroogd en belastbaar : na 2 weken.

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Aangepaste kwast.
Rol 12 mm.
Airless : spuithoek 50° / nozzle 0,026-0,031" / druk 150-180 bar

Reinigen gereedschap

Met White Spirit onmiddellijk na gebruik.

Opmerkingen

Bij het aanbrengen op de muur kan er een lichte aftekening (gevoel van melen) voorkomen bij aanraking tot de volledige uitharding van het product (ongeveer 3 weken).

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: Alkydhars, Calciumcarbonaat, Titaandioxide, Silicaat, Minerale pigmenten/-vulstoffen, Alifaten, Water, Glicolether, Additieven, .

Bij accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Verpakking en product volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

Voor dit product (categorie A/g): max. 350 g/l (2010). VOS-gehalte van het product: 350 g/l.

Inhoudstoffen

Bevat: Alkydhars, Calciumcarbonaat, Titaandioxide, Silicaat, Minerale pigmenten/-vulstoffen, Alifaten, Water, Glicolether, Additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be