

Capatect Dämmkleber 185, Capatect ArmaRe-no Sockel, Capatect Ceratherm Mörtel DP

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	CT 185	CT ArmaRe-no Sockel	CT Ceratherm Mörtel DP
Doorloopmenger	++	++	++
Doorloopmenger + wormpomp	--	--	++
Wormpomp	--	--	++
Mengpomp	--	--	++
Droog verspuiten	--	--	++

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

Noodzakelijke gegevens

	CT 185	CT ArmaRe-no Sockel	CT Ceratherm Mörtel DP
Stroomaansluiting	naargelang het toestel**	ngl. het toestel**	naargelang het toestel**
Wateraansluiting	slang 3/4" GEKA	slang 3/4" GEKA	slang 3/4" GEKA
Min. waterdruk	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Waterdoorstroom	ca. 200 l/h	ca. 200-250 l/h	ca. 200-250 l/h
Max. slanglengte			
- wormpomp/met of zonder doorloopmenger	-	-	- max. 50 m
- mengpomp	-	-	- max. 25 m
- droog verspuiten	-	-	- max. 150 m
Slangdiameter	-	-	35 mm
Eindslang Ø (5-10 m)	-	-	25 mm
Rotor-stator-combinatie	-	-	naargelang het toestel:
- wormpomp/met of zonder doorloopmenger	-	-	- vol vermogen
- Mengpomp	-	-	- half vermogen
Compressor/luchtdruk	-	-	min. 400 l/min, min. 2 bar

Productgebonden spuitgegevens

	CT 185	CT ArmaRe-no Sockel	CT Ceratherm Mörtel DP
Kleefpistool	neen	neen	ja
Spuutkop	neen	neen	ja
Mengschroef	standaard	standaard	standaard
Namenger	neen	neen	neen
Spuitmond	-	-	10-12 mm

Beschikbare verpakkingen

kg	CT 185	CT ArmaReno Sockel	CT Ceratherm Mörtel DP
25	X	X	X
1300	X		



Opgelet: Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water.

Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: ZP1

Spuitniveau niet inademen. Voor goede ventilatie zorgen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	bij stofontwikkeling of spatgevaar: beschermingsbril
Handbescherming:	in nitril gedrenkte katoenen handschoenen
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	bij het overschrijden van de grenswaarde is partikelfilter P2 noodzakelijk
Verdere aanwijzingen:	uit giscode ZP1 "spuitapplicatie"

Gevaren- en transportmarkering:

Gevaarsymbool: Xi irriterend

bevat: cement

zie ook veiligheidsfiche

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Zie informatie van de toestelfabrikant