LEISTUNGSERKLÄRUNG
nach EU-Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 gem. Anhang III

für das Produkt: **Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190**

Nr.: **CC_17_001_0252**

Produkttyp:

Putzmörtel aus anorganischen Bindemitteln nach DIN EN 998-1:2010

Verwendungszweck:

Normalputzmörtel für den Außenbereich

Herstellername und Kontaktanschrift:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:

System 3

Die notifizierte Stelle

MPA Stuttgart / NB 0672

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

A2-s1, d0

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	*Leistung*	*Harmonisierte technische Spezifikation*
Brandverhalten	A2-s1, d0	DIN EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W2	
Druckfestigkeit	CS IV	
Wasserdampf-durchlässigkeit µ	≤ 25	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 MPa	
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,45 W/(m·K) für P=50% * ≤ 0,49 W/(m·K) für P=90% *	
Dauerhaftigkeit:	NPD	

* Tabellenwert aus EN 1745:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, den 30.05.2017