

PRESTATIEVERKLARING



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: IP-15824-LL_17_001_0243

Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 WLZ 034

Producttype

Gevelisolatieplaat EPS conform EN 13163:2012 + A1:2015

Toepassing

Isolatiemateriaal voor gebouwen

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeem ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie

System 3

de aangemelde Instantie

FIW München / NB 0751

heeft het initieel typeonderzoek van het product verricht volgens het bovengenoemde systeem

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Warmtegeleidbaarheid - Warmtegeleidingsweerstand R_D - Nominale waarde λ_D	zie etiket 0,033 W/(m·K)	EN 13163:2012 + A1:2015
Dimensiestabiliteit bij gedefiniëerde temperatuur- en vochtinvloeden	DS(70,-)2; $\leq 2\%$	
Dimensiestabiliteit bij standaardatmosfeer	DS(N)2; $\pm 0,2\%$	
Buigvastheid	BS100; ≥ 100 kPa	
Trekvastheid loodrecht op het plaatvlak	TR100; ≥ 100 kPa	
Schuifweerstand	SS50; ≥ 50 kPa	
Schuifmodulus	GM1000; ≥ 1000 kPa	
Waterdampdiffusie	MU70; ≤ 70	
Wateropname bij gedeeltelijk onderdampelen	WL(P)0,2; $\leq 0,2$ kg/m ²	
Brandverloop	E	

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie. Verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 12.05.2017

Handtekening

Bijlage
Veiligheidsfiche