



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
nach EU-Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 gem. Anhang III

für das Produkt: **Capatect Dämmkleber 185**

Nr.: **CC\_17\_001\_0256**

*Produkttyp:*

Putzmörtel aus anorganischen Bindemitteln nach DIN EN 998-1:2010

*Verwendungszweck:*

Normalputzmörtel für den Außenbereich

*Herstellername und Kontaktanschrift:*

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:*

System 3

*Die notifizierte Stelle*

Prüfinstitut Hoch / NB 1508

*hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

A2-s1, d0

*Erklärte Leistung:*

| <i>Wesentliche Merkmale</i>        | <i>Leistung</i>  | <i>Harmonisierte technische Spezifikation</i> |
|------------------------------------|--|---|
| Brandverhalten:                    | A2-s1, d0  | DIN EN 998-1:2010                             |
| Wasseraufnahme:                    | W2   |   |
| Druckfestigkeit:                   | CS IV  |   |
| Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ : | $\leq 25$  |   |
| Haftzugfestigkeit:                 | $\geq 0,08$ MPa  |   |
| Wärmeleitfähigkeit:                | $\leq 0,82$ W/(m·K) für P=50% *<br>$\leq 0,89$ W/(m·K) für P=90% * |   |
| Dauerhaftigkeit:                   | NPD  |   |

\* Tabellenwert aus EN 1745:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, den 30.05.2017