

PRESTATIEVERKLARING



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: CC_18_002_0253
Voor het product: **Capatect 186M Klebe- und Armierungsmasse**
Producttype
Pleister met anorganisch bindmiddel conform EN 998-1:2016

Identificatie/Chargennummer
XXXXXXXX
Chargennummer - zie opdruk op emmer

Toepassing
Pleistemortel met een organisch bindmiddel voor toepassing buiten en binnen op muren, plafonds, kolommen en scheidingswanden

Producent
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeem ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie
System 3 (brandreactie) System 4 (overige belangrijke kenmerken)

de aangemelde Instantie
MPA Stuttgart/NB 0672

Kentekennummer: XXXXXX
heeft het initieel typeonderzoek van het product verricht wat het brandverloop volgens het bovengenoemde systeem en het volgende vastgesteld

A2-s1, d0

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Waterdampdoorlaatbaarheid	$\mu \leq 25$	EN 998-1:2016
Wateropname	W2	
Hechting	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Duurzaamheid (vorstweerstand)	NPD	
Warmtegeleidbaarheid	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P=90%	
Brandverloop	A2-s1, d0	
Drukvastheid	CS IV	

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie. Verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 24.04.2018

Handtekening

Bijlage
Veiligheidsfiche