

DECLARATION DE PRESTATION



Nr.: DIS-462-001240

Disboxid 462 EP-Siegel NEU

Type de produit

EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f et ZA.1g

EN 13813: SR - b1,5 - AR1 - IR4

Identification

Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation

EN 1504-2 Produit pour la protection de surface - Revêtement de protection contre la pénétration de substances (1.3) Régulatrice d'humidité (2.2) résistance physique (1.5) résistance aux produits chimiques (6.1) résistance électrique croissante (8.2)

EN 13813 Chape à résine synthétique pour l'application à l'intérieur

Producteur

DISBON GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeme pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation

EN 1504-2 Système 2+

EN 13813 Système 4

service notifié

KIWA Plymerinstitut, Flörsheim-Wicker kennnummer 1119

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus et a établi qui suit

E_{fl}

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	E_{fl}	EN 13813:2002 EN 1504-2:2004
Retrait linéaire	SO	
Adhérence	classe III	
Résistance à la pression	SO	
Perméabilité à la vapeur d'eau	classe III	
Résistance à l'usure	perte de masse <3000 mg	
Perméabilité au CO ₂	$s_D > 50m$	
Résistance à la traction adhésive	$\geq B1,5$	
Résistance aux chocs	$\geq IR4$ classe I	
Tolérance au cyclage thermique	$\geq 1,5 (1,0)^2 N/mm^2$	
Absorption d'eau capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 kg/m^2 \times h^{0,5}$	
Pontage de fissures	B 3.2 (-20°C)	
Résistance à l'agression chimique forte	Perte dedurcisseur < 50%	
Essai de déchirement pour évaluer l'adhérence	$\geq 1,5 (1,0)^2 N/mm^2$	
Matières dangereuses	SO	

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

Jürgen Krichbaum, responsable Productmanagement



Ober-Ramstadt, 01.07.2016

Annexe
Fiche de sécurité

Signature