

# DECLARATION DE PRESTATION



Nr.: DIS-548-004145

**DisboCRET 548 SPCC-Mörtel**

Type de produit

**EN 1504-3:ZA.1a**

Identification

Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation

Mortier PCC pour la réparation rélevante statique ou non statique (3.1)  
Regarnissage coupe transversale par bétonnage (3.2)  
Pose du béton et mortier par projection (3.3)  
Regarnissage coupe transversale par mortier ou béton (4.4)  
accroissement du revêtement d'armature avec mortier ou béton lié au ciment supplémentaire  
Remplacement pour béton carbonaté ou béton tenant des substances nuisibles

Producteur

**DISBON GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

Systeme pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation

**EN 1504-3 Système 2+**

**Système 3**

service notifié

KIWA Plymmerinstitut, Flörsheim-Wicker kennummer 1119

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus et a établi qui suit

E

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	E	EN 1504-3:2005
Contenu de chlorure ions <sup>1)</sup>	≤ 0,05%	
Adhérence	≥ 2,0 MPa	
Rétrécissement/gonflement limité <sup>2)</sup>	≥ 2,0 MPa	
Résistance à la pression	classe R4	
Module d'élasticité	≥ 20 GPa	
Tolérance au cyclage thermique	NPD	
Adhérence au sol	NPD	
Substances dangereuses	NPD	
<sup>1)</sup> uniquement pour la réparation du béton armé		

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

Jürgen Krichbaum, responsable Productmanagement



Ober-Ramstadt, 1.07.2013

Annexe  
Fiche de sécurité

Signature