

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	CT 190	CT 186M
Doorlopmenger	++	++
Doorlopmenger + wormpomp	+	++
Wormpomp	--	--
Mengpomp	+	++
Droog verspuiten	+	++

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

Noodzakelijke gegevens

	CT Klebe- und Spachtelmasse 190	CT Klebe- und Armierungsmasse 186M
Stroomaansluiting	naargelang het toestel**	naargelang het toestel**
Wateraansluiting	slang 3/4" GEKA	slang 3/4" GEKA
Min. waterdruk	2,5 bar	2,5 bar
Waterdoorstroom	ca. 200-250 l/h	ca. 200-250 l/h
Max. slanglengte		
- wormpomp/met of zonder doorlopmenger	- max. 36,6 m	- max. 50 m
- mengpomp	- max. 20 m	- max. 25 m
- droog verspuiten	- max. 100 m	- max. 150 m
Slangdiameter	35 mm	35 mm
Eindslang Ø (5-10 m)	25 mm	25 mm
Rotor-stator-combinatie	naargelang het toestel:	naargelang het toestel:
- wormpomp/met of zonder doorlopmenger	- vol vermogen	- vol vermogen
- Mengpomp	- half vermogen	- half vermogen
Compressor/luchtdruk	min. 400 l/min, min. 2 bar	min. 400 l/min, min. 2 bar

Productgebonden spuitgegevens

	CT Klebe- und Spachtelmasse 190	CT Klebe- und Armierungsmasse 186M
Kleefpistool	ja	ja
Spuitkop	ja	ja
Mengschroef	standaard	standaard
Namenger	neen	neen
Spuitmond	10-12 mm	10-12 mm

Beschikbare verpakkingen

kg	CT 190	CT 186M
25	X	X
800	X	
1300	X	X



Opgelet: De doorvoerslangen voor het gewone gebruik voorspoelen met ongebluste kalk of lijm!

Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes de doorvoerslang niet in directe zonnestralen laten staan. Recipiënten bijv. met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Standtijd maximaal 30 minuten tot verder werken, daar het materiaal anders in de slang hard kan worden.

Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: ZP 1

Spuitnevel niet inademen. Voor goede ventilatie zorgen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	bij stofontwikkeling of spatgevaar: beschermingsbril
Handbescherming:	in nitril gedrenkte katoenen handschoenen
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	bij het overschrijden van de grenswaarde is partikelfilter P2 noodzakelijk
Verdere aanwijzingen:	uit giscode ZP 1 "spuitapplicatie"

Gevaren- en transportmarkering:

Gevaarsymbool: Xi irriterend

bevat: Cement

zie ook veiligheidsfiche

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Zie informatie van de toestelafabrikant