Sylitol® Finish 130

Consulter les informations techniques correspondantes concernant les supports possibles, la préparation nécessaire du support et la mise en oeuvre de nos produits.

Application à pulvérisation et mise en oeuvre appropriée

Type d'appareil*	Sylitol® Finish 130
Airless-membrane	++
Airless-piston	++
Equipement à projection d'enduits	-
Appareil Nespray**	+
Haute pression	--
Basse pression	--

++ *très approprié* + *approprié* - *partiellement approprié* -- *non approprié*

Données nécessaires

	Appareil Airless
Type pistolet	pour peinture dispersion
Prise de courant	230 Volt
Longueur de tuyau max.	selon type
Tuyau d'aide	possible

Données de pulvérisation selon produit

	Sylitol® Finish
Dilution	max. 10% avec Sylitol®-RapidGrund 111 (2:1 dilué à l'eau)
Appareil	
AirlessGicleur	0,023"-0,027"
Pression	150-180 bar
Filtres de pistolet***	env. 0,31 mm

Emballages disponibles

litres	Sylitol® Finish 130
2,5	X
5	X
10	X

Attention: Peintures silicates doivent toujours être remués et tamisés soigneusement avant l'application par pulvérisation. Evt. utiliser un tamis à laque Metex. DU aux composants quarz il faut tenir compte d' une usure plus élevée des pièces. Il est util de légèrement assouplir par rouleau la couche encore fraîche sur surfaces lisses. Par ceci on arrive à une apparence uniforme . Nettoyage des appareils à l'eau immédiatement après l'emploi. Laisser l'appareil dans la peinture pendant les pauses, recouvrir le seau par un feuil par exemple et conserver le pistolet et le gicleur sous l'eau. Mesures de recouvertures: surtout bien reoucvrir le verre, céramique, laque, briques, pierre naturelle, métal le boix (voir les conseils généraux). Enlever les éclaboussures immédiatement avec de l'eau propre.

Prevention et sécurité:

Ne pas respirer les brumes. Assurer une bonne ventilation.

Garde de protection personnelle:

Protection des yeux:	lunettes à coques
Protection des mains:	gants en latex en caoutchouc naturel, polychloroprène, nitrile, polyvinylchlorure, caoutchouc synthétique fluorocarboné, butyliquecaoutchouc. Pendant le port de gants de protection il est conseillé de porter des sous-gants en cotton
Protection de la peau:	pour toutes les parties du corps découvertes utiliser une pommade de protection de la peau grasse!
Protection respiratoire:	filtre à particules P2
Protection corporelle:	porter un survêtement de protection jetable

** Vous trouvez des directions et exemples d'appareils à partir de la page 16.*
*** Application sans brouillard uniquement possible avec les produits spécialement conçus pour cela*
**** Selon le type de pistolet un filtre est présent ou absent.*