Capatect Dämmkleber 185, Capatect Ceratherm Mörtel DP

Consulter les informations techniques correspondantes concernant les supports possibles, la préparation nécessaire du support et la mise en oeuvre de nos produits.

Application à pulvérisation et mise en oeuvre appropriée

Type d'appareil*	CT 185	CT Ceratherm Mörtel DP
Mélangeur en continu	++	++
Mélangeur en continu + pompe d'alimentage	--	++
Pompe d'alimentage	--	++
Pompe mélangeuse	--	++
Pulvérisation à sec	--	++

++ *très approprié* + *approprié* – *partiellement approprié* -- *non approprié*

Données nécessaires

	CT 185	CT Ceratherm Mörtel DP
Prise de courant	selon l'appareil**	selon l'appareil**
Raccord d'eau	tuyau 3/4" GEKA	tuyau 3/4" GEKA
Min. pression d'eau	2,5 bar	2,5 bar
Débit d'eau	env. 200 l/h	env. 200-250 l/h
Longueur de tuyau max.		
- pompe d'alimentage/avec ou sans mélangeur en continu	-	- max. 50 m
- pompe mélangeuse	-	- max. 25 m
- pulvérisation à sec	-	- max. 150 m
Diamètre tuyau	-	35 mm
Tuyau final Ø (5-10 m)	-	25 mm
Rotor-stator-combinaison	-	selon l'appareil:
- pompe d'alimentage/avec ou sans mélangeur en continu	-	- pleine puissance
- Pompe mélangeuse	-	- demi-puissance
Compresseur/pression d'air	-	min. 400 l/min, min. 2 bar

Données de pulvérisation selon produit

	CT 185	CT Ceratherm Mörtel DP
Pistolet pour coller	non	oui
Tête	non	oui
Hélice	standard	standard
Post-malaxeur	non	non
Gicleur	-	10-12 mm

Emballages disponibles

kg	CT 185	CT Ceratherm Mörtel DP
25	X	X
1300	X	

Attention: Nettoyage des appareils immédiatement après l'emploi à l'eau.

Mesures de recouvertures: (voir les conseils généraux). Enlever les éclaboussures immédiatement avec de l'eau propre.

Prevention et sécurité:

Ne pas respirer les brumes. Assurer une bonne ventilation.

Garde de protection personnelle:

Protection des yeux:	s'il y a empoussiérage /danger d'éclaboussures: lunettes de protection
Protection des mains:	gants en cotton trempés dans le nitrile
Protection de la peau:	pour toutes les parties du corps découvertes utiliser une pommade de protection de la peau!
Protection respiratoire:	si la valeur limite est dépassée un filtre à particules P2 est nécessaire

Etiquettage de danger et de transport:

Symbole de danger:	Xi irritant
Contient:	Ciment

voir fiche de sécurité

** Vous trouvez des directions et exemples d'appareils à partir de la page 16.*
*** Voir information du fabriquant*