

DECLARATION DE PRESTATION



Nr.: DIS-504-001148

DisboCRET 504 Feinmörtel 5 - 40 mm

Type de produit

EN 1504-3:ZA.1a

Identification

Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation

Mortier PCC pour la réparation rélevante statique ou non statique (3.1)
Regarnissage coupe transversale par bétonnage (3.2)
Pose du béton et mortier par projection (3.3)
Regarnissage coupe transversale par mortier ou béton (4.4)
accroissement du revêtement d'armature avec mortier ou béton lié au ciment supplémentaire
Remplacement pour béton carbonaté ou béton tenant des substances nuisibles

Producteur

DISBON GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Système pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation

EN 1504-3 Système 3

service notifié

Prüfinstitut Hoch, Kennnummer 1508

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus et a établi qui suit

E

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 1504-3:2005
Contenu de chlorure ions ¹⁾	≤ 0,05%	
Adhérence	≥ 0,8 Mpa	
Retrait/gonflement contraire ²⁾	≥ 0,8 Mpa	
Résistance à la pression	R1	
Résistance à la carbonatation	NPD	
Module d'élasticité	NPD	
Résistance au dérapage	NPD	
Absorption capillaire	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

²⁾ pas nécessaire, quand le cyclage thermique a été fait

¹⁾ uniquement pour la réparation du béton armé

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

Jürgen Krichbaum, responsable Productmanagement



Ober-Ramstadt, 1.07.2013

Annexe
Fiche de sécurité

Signature