

DECLARATION DE PRESTATION



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: CC_18_001_0293

Capatect Feinspachtel 195

Type de produit

Enduit au liant organique

Identification/Numéro de charge

XXXXXXXX

Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation

Enduit au liant organique pour l'extérieur et l'intérieur sur murs, plafonds, colonnes et parois de partage

Producteur

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Système pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation

Système 3 (réaction au feu) système 4 (autres propriétés)

Le service notifié

MPA Stuttgart, n° 672

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus et a établi qui suit

A2-s1, d0

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₂	EN 998-1:2016
Absorption de l'eau	W ₂	
Résistance à la pression	CS IV	
Adhérence (N/mm ²)	≥ 0,8 Mpa	
Durabilité (Résistance au gel)	NPD	
Conductibilité de la chaleur	λ _{10, dry, mat} ≤ 0,45 W/(m·K) pour P=50% λ _{10, dry, mat} ≤ 0,49 W/(m·K) pour P=90%	
Comportement au feu	A2-s1, d0	
Substances dangereuses	NPD	

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 11.05.2018

Signature

Annexe
Fiche de sécurité