

# PRESTATIEVERKLARING



DEUTSCHE  
AMPHIBOLIN-WERKE  
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: CC\_18\_001\_0293

*Product*  
**Capatect Feinspachtel 195**

*Identificatie/Chargennummer*  
**XXXXXXXX**  
Chargennummer - zie opdruk op emmer

*Toepassing*  
Pleistermortel met een organisch bindmiddel voor toepassing buiten en binnen op buitenmuren, plafonds, kolommen en scheidingswanden

*Producent*  
**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

*Systeem ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie*  
**System 3 (brandgedrag) / Systeem 4 (overige belangrijke kenmerken)**

*de aangemelde instantie*  
MPA Stuttgart

**Kentekennummer: 672**

Brandreactie A2-s1,d0

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Waterdampdoorlaatbaarheid	$V_2$	EN 998-1:2016
Wateropname	$W_2$	
Drukvastheid	CS IV	
Waterdampdoorlaatbaarheid	$\mu \leq 25$	
Hechtsterke	$\geq 0,8$ Mpa	
Duurzame hechting	NPD	
Warmtegeleidbaarheid	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45$ W/(m·K) voor P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49$ W/(m·K) voor P=90%	
Brandreactie	A2-s1,d0	
Gevaarlijke stoffen	NPD	

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie. Verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 11.05.2018

*Biilage*  
Veiligheidsfiche

\_\_\_\_\_  
*Handtekening*