PRESTATIEVERKLARING

DAW DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN

Nr.: CC_18_002_0259

Voor het product**: CS Klebe- und Armierungsmörtel 850**

Producttype

Identificatie/Chargenummer

XXXXXXXX

Chargennummer - zie opdruk op emmer

Toepassing

Pleistermortel voor toepassing buiten en binnen op muren, plafonds, kolommen en scheidingswanden

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeem ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie

System 3 (brandreactie) system 4(andere belangrijke kenmerken

de aangemelde Instantie

MPA Stuttgart/NB 0672

Kentekennummer: 672

heeft het initieel typeonderzoek van het product verricht wat het brandverloop volgens het bovengenoemde systeem en het volgende vastgesteld

A2-s1, d0

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Waterdampdoorlaatbaarheid	μ ≤ 20	EN 998-1:2016
Wateropname	W_2	
Hechting	≥ 0,8 N/mm²	
Duurzaamheid (vorstweerstand)	NPD	
Warmtegeleidbaarheid	λ10, dry, mat ≤ 0,25 W/(m·K) voor P=50% λ10, dry, mat ≤ 0,27 W/(m·K) voor P=90%	
Brandreactie	A2-s1 , d0	
Drukvastheid	CS II	

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie. Verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 24.04.2018

Handtekening

Bijlage
Veiligheidsfiche