

# DECLARATION DE PRESTATION



DEUTSCHE  
AMPHIBOLIN-WERKE  
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: CC\_18\_002\_0277

**Capatect Mineral-Leichtputz R**

Type de produit

**Enduit au liant organique conforme EN 998-1:2016**

Identification/Numéro de charge

**XXXXXXXX**

Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation

Enduit pour l'extérieur et l'intérieur sur murs, plafonds, colonnes et parois de partage.

Producteur

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

Systeme pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation

**System 3 (réacton au feu) System 4 autres propriétés importantes)**

Le service notifié

MPA Stuttgart / Kenn-Nr.: 0672

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus et a établi qui suit

A2-s1, d0

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$	EN 998-1:2016
Absorption de l'eau	$W_2$	
Adhérence (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 0,08$ N:mm <sup>2</sup>	
Durabilité (Résistance au gel)	NPD	
Conductibilité de la chaleur	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45$ W/(m·K) pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49$ W/(m·K) pour P=90%	
Résistance à la pression	CS II	
Réaction au feu	A2-s1, d0	

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 09.05.2018

Signature

Annexe  
Fiche de sécurité