

PRESTATIEVERKLARING



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: EE_19_002_0315

Capatect Verlegemörtel Uni 086

Producttype

Mortel en lijm conform EN 12004:2007+A1:2012

Identificatie/Chargennummer

XXXXXXXX

Chargennummer - zie opdruk op emmer

Toepassing

Cementhoudende mortel en lijm voor tegels en platen binnen en buiten

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeem ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie

System 3 (brandreactie) System 4 (andere belangrijke kenmerken)

de aangemelde Instantie

MPA Stuttgart / Kenn-Nr.: 0672

heeft het initieel typeonderzoek van het product verricht wat de brandreactie volgens het bovengenoemde systeem en het volgende vastgesteld

A2-s1, d0

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Waterdampdoorlaatbaarheid	$\mu \leq 20$	EN 12004:2007+A1:2012
Beigin hechtsterkte	$\geq 0,05 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na verwarmen	$\geq 0,05 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na vorst-dauw afwisseling	$\geq 0,05 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na immersie in water	$\geq 0,05 \text{ N/mm}^2$	

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie. Verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 04.10.2019

Bijlage
Veiligheidsfiche

Handtekening