

Dupa Fix Grund

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*

Dupa Fix Grund

Airless-membraan	++
Airless-zuiger	++
Pleisterspuitapparatuur	--
Nespri-toestel**	-
Hogedruk	-
Lagedruk	++

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

Noodzakelijke gegevens

	Airless-toestel	Lagedrukspuittoestel
Type pistool	voor dispersieverf	drukbekerpistool
Stroomaansluiting	230 Volt	230 Volt
Max. slanglengte	afh. v. type	ca. 6 m
Hulpslang	mogelijk	-

Productgebonden spuitgegevens

	Dupa Fix Grund
Verdunning	max. 10% met Caparol AF-Verdüner of white spirit
Airless-apparatuur	
Spuitmond	0,029"
Spuitdruk	50-60 bar
Spuihoek	60°
Pistoolfilters***	ca. 0,14 mm/ 60 mesh
Lagedruk	
Spuitmond	4 mm
Stuwdruk	ca. 0,5 bar

Beschikbare verpakkingen

liter **Dupa Fix Grund**

2,5	X
10	X



Opgelet: In de ruimte mag geen explosieve luchtmengeling ontstaan. Voor voldoende ventilatie zorgen. Eventueel bijkomende ventilatiemaatregelen inplannen. Dupa Fix Grund enkel buiten met goede luchtcirculatie gebruiken. Geen persluchttoestellen gebruiken. Bij het spuiten het oppervlak niet verzadigen. Overtollig materiaal met een borstel verwijderen. De grondlaag mag geen gesloten film vormen. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met nitroverdunner, testbenzine of white spirit. Bij pauzes toestelaansluitingen en spuitmond-uitgang onder oplosmiddel bewaren. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met zuivere nitroverdunner, testbenzine of white spirit verwijderen. Opletten dat de ondergrond niet opweekt, eventueel een proefvlak op een niet zichtbare plaats aanbrengen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: BSL60

Spuitnevel niet inademen. Zorgen voor goede ventilatie.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van nitrilrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vetvrije of -arme huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	combifilter A1/P2 (bruin/wit)
Lichaamsbescherming:	chemicaliënbestendig pak dragen

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Nevelvrije verwerking enkel met speciaal hiervoor ontwikkelde producten mogelijk.

*** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.