



**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
DE 64372 Ober-Ramstadt**

19

CAP-998-823335

EN 998-1:2016

**Enduit de mortier normal CS IIsur murs, plafonds, piliers et parois de
partage**

Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2 \text{ na } 24\text{u}$
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	≤ 15
Résistance à l'adhérence à la traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Conductance thermique	$\leq 0,39 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ voor P=50% $\leq 0,44 \text{ w/(m}^*\text{L)}$ voor P=90%
Durabilité (résistance au gel)	NPD
Substances dangereuses	NPD

DECLARATION DE PRESTATION



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: CAP-998-823335

Type de produit
enduit mortier normal CS II

Identification/Numéro de charge
Histolith Trass-Sanierputz
Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation
Enduit mortier normal pour murs, plafonds, piliers et murs de partage

Producteur
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Système pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation
System 4

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 998 -1:2016
Absorption d'eau	$> 0,3 \text{ kg/m}^2 \text{ na } 24\text{u}$	
Perméabilité à la vapeur deau μ	<15	
Résistance à l'adhérence à la traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Conductance thermique	$\leq 0,39 \text{ W/(m}^* \text{K)}$ voor P=50% $\leq 0,44 \text{ W/(m}^* \text{K)}$ voor P=90%	
Durabilité (résistance au gel)	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

Dr. Christian Brandes, Produktmanager Histolith Baudenkmalpflege

Ober-Ramstadt, 22.02.2019

Signature