



**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
DE 64372 Ober-Ramstadt**

19

CAP-998-823335

EN 998-1:2016

**normale pleistermortel CS II op muren, plafonds, pijlers en
scheidingswanden binnen en buiten**

Brandreactie	A1
Wateropname	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ na 24u
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	≤ 15
Hechttrekvastheid	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bij breukbeeld A, B of C)
Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,39 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ voor P=50% $\leq 0,44 \text{ w/(m}^*\text{L)}$ voor P=90%
Duurzaamheid (vorstweerstand)	NPD
Gevaarlijke substanties	NPD

PRESTATIEVERKLARING



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: CAP-998-823335

Producttype
normale pleistermortel CS II

Identificatie/Chargennummer
Histolith Trass-Sanierputz
Chargennummer - zie opdruk op emmer

Toepassing
Normale pleistermortel en pleister op muren, plafonds, pijlers en scheidingswanden binnen en buiten

Producent
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie
System 4

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandreactie	A1	EN 998 -1:2016
Wateropname	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ na 24u	
Waterdampdoorlaikbaarheid μ	≤ 15	
Hechttekvastheid	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,39 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ voor P=50% $\leq 0,44 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ voor P=90%	
Duurzaamheid (vorstweerstand)	NPD	
Gevaarlijke substanties	NPD	

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie. Verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

Dr. Christian Brandes, Produktmanager Histolith Baudenkmalpflege

Ober-Ramstadt, 02.10.2019

Handtekening