

DECLARATION DE PRESTATION



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: CC_19_003_0260

Pour le produit: **Capatect 170 Klebe- und Armierungsmasse**

Type de produit

Enduit au liant anorganique conforme EN 998-1:2016

Identification/Numéro de charge

XXXXXXXX

Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation

enduit mortier normal pour l'extérieur et l'intérieur sur murs, plafonds, colonnes et parois de partage

Producteur

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeme pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation

System 3 (réaction au feu) System 4 (autres propriétés importantes)

Le service notifié

MPA Stuttgart/NB 0672

Numéro d'identification 672

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus et a établi qui suit

A2-s1,d0

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 25$	EN 998-1:2010
Absorption de l'eau	$W_c 2$	
Adhérence	$\geq 0,08$ MPa	
Durabilité (Résistance au gel)	NPD	
Conductibilité de la chaleur	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,53$ W/(m·K) pour P=50% $\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,58$ W/(m·K) pour P=90%	
Comportement au feu	A2-s1, d0	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	
Résistance à la pression	CS III	

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 13.03.2019

Signature

Annexe
Fiche de sécurité