

DECLARATION DE PRESTATION



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: UU_20_001_0324

Capatect Panzergewebe 652

Type de produit
Treillis d'armature

Identification/Numéro de charge

XXXXXXXX

Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation

Treillis d'armature pour enduits à base de ciment

Producteur

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeme pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation

System 2+

Le service notifié

Technicky a zkusebni ustav stavebnu PRAHA s.p. Kennr 1020

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus et a établi qui suit

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	NPD	EAD 040016-00-0404:2016
Part organique	20 ± 4	
Valeur de Feu PCS	5,66	
Largeur de maille mince (mm)	(5,9 / 6,0) ± 0,5	
Largeur de rouleau	NPD	
Précision de tissage	NPD	
Résistance à la traction en condition à livraison (chaîne/trame) (N/50mm)	min. 3800 / min. 3500	
Elasticité en condition à livraison (chaîne/trame) (%)	max. 5,0 / max. 5,0	
Résistance à la traction après conditionnement alcalin (chaîne/trame) (N/50mm)	min. 1000 / min. 1000 min. 50% / min. 50%	
Elasticité après conditionnement alcalin (chaîne/trame) (%)	max. 3,5 / max. 3,5	
Masse de surface	330 ± 10%	
Epaisseur (mm)	0,9 ± 0,2	

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 27.02.2020

Annexe
Fiche de sécurité

Signature