

PRESTATIEVERKLARING



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: UU_20_001_0324

Voor het product: **Capatec Panzergewebe 652**
Producttype
Wapeningsweefsel

Toepassing

Wapeningsweefsel voor pleisters op cementbasis

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie
System 2+

de aangemelde Instantie

Technicky a zkusebni ustav stavebnu PRAHA s.p. Kennr 1020

heeft het initieel typeonderzoek van het product verricht volgens het bovengenoemde systeem

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandreactie	NPD	EAD 040016-00-0404:2016
Organisch aandeel (%)	20 ± 4	
Brandwaarde PCS	5,66	
Dunne maaswijdte (mm)	(5,9 / 6,0) ± 0,5	
Rolbreedte	NPD	
Weeftechnische precisieheid	NPD	
Trekvastheid in toestand bij levering (ketting/inslag) (N/50 mm)	min. 3800 / min. 3500	
Rekbaarheid in toestand bij levering (ketting/inslag) (%)	max. 5,0 / max. 5,0	
Trekvastheid na alkalische conditionering (ketting/inslag) (N/50 mm)	min. 1000 / min. 1000 min. 50% / min. 50%	
Rekbaarheid na alkalische conditionering (ketting/inslag) (%)	max. 3,5 / max. 3,5	
Oppervlaktemassa	330 ± 10%	
Dikte (mm)	0,9 ± 0,2	

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie.
Verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 27.02.2020

Handtekening

Billage
Veiligheidsfiche