

DECLARATION DE PRESTATION



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: DD_21_001_0339

Capatect AmphiSilan Fassadenputz FEIN

Type de produit

Enduit extérieur au liant organique

Identification/Numéro de charge

XXXXXXXX

Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation

Enduit au liant organique conforme EN 15824:2017

Producteur

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Système pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation

Système 3 (réaction au feu) système 4 (autres propriétés)

Le service notifié

MFPA Leipzig / Kenn-Nr.: 0800

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus et a établi qui suit

A2-s1, d0

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1	EN 15824:2017
Absorption de l'eau	W ₂	
Adhérence (N/mm ²)	≥ 0,08 MPa	
Durabilité (Résistance au gel)	NPD	
Conductibilité de la chaleur	NPD	
Comportement au feu	A2-s1, d0	
Substances dangereuses	NPD	

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 13.08.2021

Signature

Annexe
Fiche de sécurité