

Capacryl Aqua UniPrimer



Données techniques

Application	Revêtement
Poids spécifique	1,51 g/cm ³
Consommation	7 m ² /l
Degré de brillance	Mat (conforme DIN EN 13300)

Constituants

Code de produit/Code Gis	M-LW01, BSW30
Déclaration des constituants	primaire à base de dispersion, diluable à l'eau
Conservateur	oui
Teneur COV conforme dri. 2004/42/EG	<6%, < 90 g/l
Teneur COV LEED (less water)	< 170 g/l
Diluable à l'eau conforme 2004/42/EG (Decopaint)	oui
Plomb, cadmium, chrome V1	non
SVHC>0,1% - Substances of Very High Concern	non
Plastifiant aliphatique KWS	non

Signe d'environnement

Blauer Engel	RAL-UZ 12a
Répond à la directive COV conforme testé AgBB	RAL-UZ 12a conforme

Certification de bâtiment - DGNB

Approprié conforme DGNB critère ENV 1.2 (2012) "Risques pour l'environnement local"

Nr.	Application	Type de produit	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
1	Revêtements liquides sur des supports non minéraux : métaux, bois, plastiques	laques, vernis	oui	oui	oui	oui
33	Supports métalliques peints : éléments de façade, portes, chauffage, plafonds chauffants et refroidissants. Les surfaces galvanisées à chaud ne sont pas concernées par ce critère.	Primaire et finition (p. ex. Peintures murales, laques)	oui	oui	oui	oui

Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)

LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)

Catégorie de produit

Limite COV

Respecte la limite

Testé AgBB

Valeur limite formaldéhyde $10\mu\text{m}/\text{m}^3$ (28j)

La part du recyclage

Fabricant

Exigences remplies

Exigences remplies

Pigmented lacquer

550 g/l

Oui

conforme

Exigences remplies

Pas connu

DAW SE

Roßdörfer Straße 50

DE-64372 Ober-Ramstadt