

CapaTrend



Données techniques

| | |
|---------------------|---|
| Application | Revêtement à base d'eau |
| Poids spécifique | 1,48 g/cm ³ |
| Abrasion humide | Classe 3, résistant au nettoyage (conforme DIN 53778) |
| Rapport de contrast | Classe 2 (conforme DIN En 13300) |
| Consommation | 7 m ² /l |
| Degré de brillance | Mat (conforme DIN EN 13300) |

Constituants

| | |
|--|---|
| Code de produit/Code Gis | M-DF01; BSW20 |
| Déclaration des constituants | Peinture en dispersion, émission minimale, sans solvant |
| Conservateur | oui |
| Teneur COV conforme dri. 2004/42/EG | 0,1%, < 1 g/l |
| Teneur COV LEED (less water) | < 1 g/l |
| Sans solvant et plastifiant conforme VdL-RL 01 | oui |
| Diluable à l'eau conforme 2004/42/EG (Decopaint) | oui |
| Plomb, cadmium, chrome V1 | non |
| SVHC>0,1% - Substances of Very High Concern | non |

Signe d'environnement

Certification de bâtiment - DGNB

Approprié conforme DGNB critère ENV 1.2 (2012) "Risques pour l'environnement local"

| Nr. | Application | Type de produit | QS1 | QS 2 | QS 3 | QS 4 |
|-----|--|--|-----|------|------|------|
| 2 | Revêtement liquide sur supports minéraux tels que béton, maçonnerie, plâtre, réparations, enduits décoratifs, papiers peints, plaques de plâtre. Ne pas utiliser sur les sols et les zones de circulation des parkings, des allées, etc. □ | Revêtement décoratif, enduit décoratif, revêtement de fixation de la poussière, revêtement de sol sans exigences techniques particulières, revêtement pour la protection du béton. | oui | oui | oui | oui |

Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

| | |
|--|---|
| LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials) | Exigences remplies |
| LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3) | Exigences remplies |
| Catégorie de produit | Flat top coat |
| Limite COV | 50 g/l |
| Respecte la limite | Oui |
| Catégorie de produit | Flat top coat with colorant added at the POS |
| Limite COV | 100 g/l |
| Respecte la limite | Oui |
| La part du recyclage | Pas connu |
| Fabricant | DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt |

Fiche de données de durabilité: Version: 07-10-2020

Cette fiche a été rédigée sur la base de la technologie la plus récente et de notre expérience. Compte tenu des multiples exigences des certifications de bâtiments, cependant, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que notre évaluation est adaptée au système de certification prévu et à ses exigences. Cette fiche technique n'est valable que dans sa version la plus récente, et en combinaison avec les informations techniques actuelles ainsi que la fiche de sécurité. Veuillez vous assurer, le cas échéant, de l'actualité de cette version sur notre site Internet.

DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be