Muresko



Données techniques

Application
Poids spécifique
Consommation

Revêtement à base d'eau

1,54 g/cm³ 5 m²/l

Constituants

Code de produit/Code Gis

Déclaration des constituants

Teneur COV conforme dri. 2004/42/EG

Tenue COV LEED (less water)

Diluable à l'eau conforme 2004/42/EG (Decopaint)

Protection de film

Plomb, cadmium, chrome V1

M-SF01F; BSW50

Peinture à base de résine silicone, à base d'eau avec protection de

film

< 2 %, < 20 g/l

< 50 g/l

oui

oui (substance active conforme 528/2012/EG)

non

Sigle d'environnement

Fiche de données de durabilité

Nr.	Application	Type de produit	Substances concidérées	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
5	Revêtement liquide sur supports minéraux à l'extérieur tels que béton, maçonnerie, les mortiers et enduits minéraux, plâtre, ETICS□	Actuellement, on tient compte avec les peintures décoratives et les adhésifs d'isolation	COV	oui	oui	oui	oui
31	Produits conservés sous forme de film et produits traités avec des biocides	Enduits pour l'extérieur, revêtements de façades, revêtements de sol en laine/fibres naturelles, lasures pour bois protégées par un film	Biocides (types de produits 7 et 9 selon 528/2012/CE: Produits de protection pour les matériaux de construction) par ex. Algicides, fongicides, antimites	oui	oui	oui	oui

Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)

LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)

Catégorie de produit

Limite COV

Respecte la limite La part du recyclage

Exigences remplies

Exigences remplies

Flat top coat

50 g/l

Oui

Pas connu

Fabricant DAW SE

Roßdörfer Straße 50

DE-64372 Ober-Ramstadt

Fiche de données de durabilité: Version: 04-05-2021

Cette fiche a été rédigée sur la base de la technologie la plus récente et de notre expérience. Compte tenu des multiples exigences des certifications de bâtiments, cependant, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que notre évaluation est adaptée au système de certification prévu et à ses exigences. Cette fiche technique n'est valable que dans sa version la plus récente, et en combinaison avec les informations techniques actuelles ainsi que la fiche de sécurité. Veuillez vous assurer, le cas échéant, de l'actualité de cette version sur notre site Internet. DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be