

# Nespri® Acryl



## Données techniques

Application	Revêtement
Poids spécifique	1,46 g/cm <sup>3</sup>
Consommation	5 m <sup>2</sup> /l
Degré de brillance	Mat (conforme DIN EN 13300)

## Constituants

Code de produit/Code Gis	M-DF02
Conservateur	oui
Teneur COV conforme dri. 2004/42/EG	< 3 %, < 20 g/l
Teneur COV LEED (less water)	< 40 g/l
Diluable à l'eau conforme 2004/42/EG (Decopaint)	oui
Plomb, cadmium, chrome V1	non

## Signe d'environnement

## Certification de bâtiment - DGNB

Approprié conforme DGNB critère ENV 1.2 (2012) "Risques pour l'environnement local"

Nr.	Application	Type de produit	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
	Revêtement liquide sur supports minéraux à l'extérieur tels que béton, maçonnerie, mortier et enduit minéral, plâtre, ITE	Revêtement décoratif	oui	oui	oui	oui
27	Pièces de construction traitées en usine, telles que les éléments de façade, les portes, les radiateurs, etc. La galvanisation n'est pas comprise.	Primaire en finition (p. ex. Peintures murales, laques)	oui	oui	oui	oui

## Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)	Exigences remplies
LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)	Exigences remplies
Catégorie de produit	Flat topcoat
Limite COV	50 g/l
Catégorie de produit	Flat topcoat with colorant added at the POS
Limite COV	100 g/l
Respecte la limite	Oui
La part du recyclage	Pas connu
Fabricant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

### Fiche de données de durabilité: Version: 27-01-2018

Cette fiche a été rédigée sur la base de la technologie la plus récente et de notre expérience. Compte tenu des multiples exigences des certifications de bâtiments, cependant, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que notre évaluation est adaptée au système de certification prévu et à ses exigences. Cette fiche technique n'est valable que dans sa version la plus récente, et en combinaison avec les informations techniques actuelles ainsi que la fiche de sécurité. Veuillez vous assurer, le cas échéant, de l'actualité de cette version sur notre site Internet.

DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - [www.caparol.be](http://www.caparol.be) - [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)