

# DisboFEIN 330



## Données techniques

Application	Revêtement
Poids spécifique	1,56 g/cm <sup>3</sup>
Consommation	0,9 kg/m <sup>2</sup>

## Constituants

Code de produit/Code Gis	M-DF02
Déclaration des constituants	Peinture en dispersion à base d'eau
Conservateur	oui
Teneur COV conforme dri. 2004/42/EG	< 6%, < 70 g/l
Teneur COV LEED (less water)	< 100 g/l
Diluable à l'eau conforme 2004/42/EG (Decopaint)	oui
Plomb, cadmium, chrome V1	non

## Signe d'environnement

## Certification de bâtiment - DGNB

Approprié conforme DGNB critère ENV 1.2 (2012) "Risques pour l'environnement local"

Nr.	Application	Type de produit	Substance examinée	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Produits de revêtement liquides pour surfaces minérales pour l'extérieur. Par ex. béton, maçonnerie, mortiers minéraux et enduits, crépis, ITE	Peintures décoratives	COV	non	non	non	non

## Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

Catégorie de produit	Flat topcoat
Limite COV	50 g/l
Respecte la limite	non
La part du recyclage	Pas connu
Fabricant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

### Fiche de données de durabilité: Version: 14-08-2016

Cette fiche a été rédigée sur la base de la technologie la plus récente et de notre expérience. Compte tenu des multiples exigences des certifications de bâtiments, cependant, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que notre évaluation est adaptée au système de certification prévu et à ses exigences. Cette fiche technique n'est valable que dans sa version la plus récente, et en combinaison avec les informations techniques actuelles ainsi que la fiche de sécurité. Veuillez vous assurer, le cas échéant, de l'actualité de cette version sur notre site Internet.

DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - [www.caparol.be](http://www.caparol.be) - [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)