

CoolProtect



Technische gegevens

Toepassing	Coating op waterbasis
Soortelijk massa	1,47 g/cm ³
Verbruik	5 m ² /l

Inhoudsstoffen

Productcode/Giscode	M-SF01F; BSW50
Verklaring van de inhoudsstoffen	Siliconenharsverf, watergedragen met filmbescherming
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	< 3%, < 40 g/l
VOS-gehalte LEED (less water)	< 80 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervrij conform VdL-RL 01	ja
Waterverdunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Filmbescherming	ja (werkzame stof conform 528/2012/EG)
Lood, cadmium, chroom V1	geen

Milieulogo

Duurzaamheidsverklaring

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	Bekeken stoffen/Aspecten	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
5	Vloeibare coating voor minerale ondergronden buiten zoals bijv. beton, metselwerk, minerale mortels en pleisters, pleisterwerk, ETICS	Momenteel worden decoratieve verven en isolatielijmen in acht genomen	VOC	ja	ja	ja	ja
31	Filmgeconserveerde producten en met biocide behandelde goederen	Buitenpleisters, gevelcoatings, vloerbedekkingen van wol/natuurlijke vezels, film-beschermde houtbeitsen	Biociden (productsoort 7 en 9 volgens 528/2012/EG: Beschermende middelen voor bouwmaterialen), bijv. Algiciden, fungiciden, Mottenbestrijdingsmiddelen	ja	ja	ja	ja

Gebouwcertificering - LEED

Geschikt voor toepassing conform LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)	Vereisten voldaan
LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)	Vereisten voldaan
Productcategorie	kan niet gedefiniëerd worden
VOS-limiet	400 g/l
Voldoet aan de limiet	Ja
Aandeel recycling	Niet gekend
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Duurzaamheidsverklaring Stand: 05-04-2022

Dit gegevensblad is samengesteld op basis van de meest recente stand van de techniek en onze ervaring. Met betrekking tot de diverse eisen van bouwcertificaten is de koper/gebruiker

niet ontheven van zijn verplichting om onze evaluatie op eigen verantwoordelijkheid te controleren op haar geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de respectieve vereisten.

Dit gegevensblad is alleen geldig in zijn laatste versie en in combinatie met de actuele Technische Informatie en het Veiligheidsinformatieblad.

Indien nodig kunt u op onze homepage controleren of deze versie up-to-date is.

DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be