

# Capatect Modeller- und Spachtelputz 134



## Technische gegevens

Toepassing	Pleister
Verbruik	2,4 kg/m <sup>2</sup>

## Inhoudsstoffen

Productcode/Giscode	ZP1
Declaratie van de inhoudsstoffen	Cementpleister met kalkhydraat
VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG	0 %, < 1 g/l
VOS-gehalte LEED (less water)	< 1 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervrij conform VdL-RL 01	ja
Waterverdunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Lood, cadmium, chroom V1	geen

## Milieulogo

## Duurzaamheidsverklaring

### Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	Beschouwde stoffen	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Vloeibare coating op minerale ondergronden buiten zoals bijv. beton, metselwerk, minerale mortel en pleisters, pleisterwerk, ETICS	Decoratieve verven	VOS	ja	ja	ja	ja

ja\*) Für NWO15 geldt: geen gebruik van biocide werkstoffen binnen met uitzondering van potconserveringen

### Gebouwcertificering - LEED

Geschikt voor toepassing conform LEED

Productcategorie	Flat top coat
VOS-limiet	50 g/l
Voldoet aan de limiet	Ja
Productcategorie	Flat top coat with colorant added at the POS
VOS-limiet	100 g/l
Voldoet aan de limiet	Ja
Aandeel recycling	Niet gekend
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

#### Duurzaamheidsverklaring Stand: 12-10-2017

Dit gegevensblad is samengesteld op basis van de meest recente stand van de techniek en onze ervaring. Met betrekking tot de diverse eisen van bouwcertificaten is de koper/gebruiker

niet ontheven van zijn verplichting om onze evaluatie op eigen verantwoordelijkheid te controleren op haar geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de respectieve vereisten.

Dit gegevensblad is alleen geldig in zijn laatste versie en in combinatie met de actuele Technische Informatie en het Veiligheidsinformatieblad.

Indien nodig kunt u op onze homepage controleren of deze versie up-to-date is.

**DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - [www.caparol.be](http://www.caparol.be) - [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)**