

# Capadecor CapaSilber



## Données techniques

Application	Revêtement à base d'eau
Poids spécifique	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Consommation	6 m <sup>2</sup> /l
Degré de brillance	Brillant (conforme DIN EN 13300)

## Constituants

Code de produit/Code Gis	M-DF02
Déclaration des constituants	Peinture en dispersion, à base d'eau
Teneur COV conforme dri. 2004/42/EG	< 1 %, < 1 g/l
Teneur COV LEED (less water)	< 10 g/l
Diluable à l'eau conforme 2004/42/EG (Decopaint)	oui
Plomb, cadmium, chrome V1	non

## Sigle d'environnement

Approprié conforme DGNB critère ENV 1.2 (2012) "Risques pour l'environnement local"

Nr.	Application	Type de produit	Substances considérées	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Revêtement liquide sur supports principalement minéraux tels que béton, maçonnerie, plâtre, réparations, enduits décoratifs, papiers peints, plaques de plâtre. Ne pas utiliser sur les sols et les zones de circulation des parkings, des allées, etc. □	peintures décoratives, enduits décoratifs, revêtements anti-poussière, revêtements de sol sans exigences de résistance spécifiques, lasures pour béton	COV/SCOV	oui	oui	non	non

## Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

Catégorie de produit	Non flat topcoat with colorant added at the POS
Limite COV	150 g/l
Respecte la limite	Oui
La part du recyclage	Pas connu
Fabricant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

### Fiche de données de durabilité: Version: 24-05-2022

Cette fiche a été rédigée sur la base de la technologie la plus récente et de notre expérience. Compte tenu des multiples exigences des certifications de bâtiments, cependant, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que notre évaluation est adaptée au système de certification prévu et à ses exigences. Cette fiche technique n'est valable que dans sa version la plus récente, et en combinaison avec les informations techniques actuelles ainsi que la fiche de sécurité. Veuillez vous assurer, le cas échéant, de l'actualité de cette version sur notre site Internet.  
**DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - [www.caparol.be](http://www.caparol.be) - [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)**