CT Klebe- und Spachtelmasse 190



Données techniques

Application Poids spécifique

Mortier 1,40 g/cm³

Consommation

1,4 - 7 kg/m²

Degré de brillance

Mat (conforme DIN EN 13300)

Constituants

Code de produit/Code Gis

Mortier à ciment

Déclaration des constituants

Conservateur

non

ZP1

Teneur COV conforme dri. 2004/42/EG

< 0,1 %, < 1 g/l

Tenue COV LEED (less water)

< 1 g/l

Sans solvant, sans plastifiant

oui

Diluable à l'eau conforme 2004/42/EG

oui

(Decopaint)

non

Plomb, cadmium, chrome V1 SVHC >0,1%-substances of Very High

concern non

Sigle d'environnement

Fiche de données de durabilité

Approprié conforme DGNB critère ENV 1.2 (2012) "Risques pour l'environnement local"

			Substances				
Nr.	Application	Type de produit	concidérées	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
5	Revêtement liquide sur supports minéraux à l'extérieur tels que béton, maçonnerie, les mortiers et enduits minéraux, plâtre, ETICS	Actuellement, on tient compte avec les peintures décoratives et les adhésifs d'isolation	cov	oui	oui	oui	oui

Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)

LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)

Exigences remplies

Exigences remplies

Catégorie de produit Flat top coat
Limite COV 50 g/l

Respecte la limite Oui
La part du recyclage Pas connu

Fabricant DAW SE

Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Fiche de données de durabilité: Version: 21-07-2020

Cette fiche a été rédigée sur la base de la technologie la plus récente et de notre expérience. Compte tenu des multiples exigences des certifications de bâtiments, cependant, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que notre évaluation est adaptée au système de certification prévu et à ses exigences. Cette fiche technique n'est valable que dans sa version la plus récente, et en combinaison avec les informations techniques actuelles ainsi que la fiche de sécurité. Veuillez vous assurer, le cas échéant, de l'actualité de cette version sur notre site Internet. DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be