Fiche de données de durabilité

Disbon 481 EP-Uniprimer

Données techniques

Application	Revêtement
Poids spécifique	1,50 g/cm³
Consommation	0,17 kg/m²

Constituants

Code de produit/Code Gis	RE0
Conservateur	non
Tenue COV conforme RL 2004/42/EG	< 8 %, < 120 g/l
Tenue COV LEED (less water)	< 150 g/l
Diluable à l'eau conforme 2004/42/EG (Decopaint)	oui
Plomb, cadmium, chrome V1	non
Nonylphenol > 0,1 %	non
Dodecylphenol > 0,1 %	non
Bisphenol A > 0,1 %	non
p-tert.Butylphenol > 0,1 %	non
SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern	non

Sigle d'environnement

Certification de bâtiment - DGNB

Approprié conforme DGNB critère ENV 1.2 (2012) "Risques pour l'environnement local"

Nr.	Application	Type de produit	Substance examinée	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
1	Revêtements sur supports non minéraux: métal, bois, plastique	Sont visés les revêtements liquides décoratifs : laques/ lasures avec apprêts. A l'exclusion des revêtements à effets (par exemple, les peintures métalliques)	COV	oui	oui	oui	oui
33	Eléments de construction métalliques revêtus : Éléments de façade, portes, radiateurs. La galvanisation à chaud n'est pas considérée comme revêtements au sens de ce critère.	Couches de fond et de finition (p. ex. Peintures, laques)	plomb, cadmium, chrome VI	oui	oui	oui	oui

Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)	Exigences remplies
LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)	Exigences remplies
Catégorie de produit	anti corrosive coating
Limite COV	250 g/l
Respecte la limite	oui
Catégorie de produit	anti corrosive coating with colorant added at the POS
Limite COV	300 g/l
Respecte la limite	oui
La part du recyclage	Pas connu
Fabricant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Fiche de données de durabilité: Version: 23-03-2019

Cette fiche a été rédigée sur la base de la technologie la plus récente et de notre expérience. Compte tenu des multiples exigences des certifications de bâtiments, cependant, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que notre évaluation est adaptée au système de certification prévu et à ses exigences. Cette fiche technique n'est valable que dans sa version la plus récente, et en combinaison avec les informations techniques actuelles ainsi que la fiche de sécurité. Veuillez vous assurer, le cas échéant, de l'actualité de cette version sur notre site Internet.

DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be