

CapaWood Aqua LongLife



Données techniques

Application	Revêtement à base d'eau
Poids spécifique	1,02 g/cm ³
Consommation	8 - 12 m ² /l

Constituants

Code de produit/Code Gis	M-KH01F, BSW50
Conservateur	oui
Teneur COV conforme dri. 2004/42/EG	< 5 %, < 50 g/l
Teneur COV LEED (less water)	< 100 g/l
Diluable à l'eau conforme 2004/42/EG (Decopaint)	oui
Protection de film	oui (substance active conforme 528/2012/EG)
Plomb, cadmium, chrome V1	non
Agent propulseur halogénisé	non
SVHC>0,1% - Substances of Very High Concern	non

Sigle d'environnement

Répond à la directive COV conforme	RAL-UZ 12a Blauer Engel
------------------------------------	-------------------------

Certification de bâtiment - DGNB

Approprié conforme DGNB critère ENV 1.2 (2012) "Risques pour l'environnement local"

Nr.	Application	Type de produit	Substance examinée	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
1	Revêtements liquides sur des supports non minéraux : métaux, bois, plastiques	laques, vernis	COV	oui	oui	oui	non
31	Produits conservés sous forme de film et produits traités avec des biocides	Enduits pour l'extérieur, revêtements de façades, revêtements de sol en laine/fibres naturelles, lasures pour bois protégées par un film	Biozide (Produktart 7 und 9 nach 528/2012/EG :Schutzmittel für Baumaterialien) z.B. Algizide, Fungizide, Mottenschutzmittel	oui	oui	oui	oui*)

Oui*) Oui. Pour NWO15 : pas d'utilisation d'agents biocides à l'intérieur, à l'exception des produits de conservation des pots.

Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials	Exigences non remplies
LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)	Exigences remplies
Catégorie de produit	Varnish
Limite COV	350 g/l
Respecte la limite	Oui
La part du recyclage	Pas connu
Fabricant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Fiche de données de durabilité: Version: 05-03-2019

Cette fiche a été rédigée sur la base de la technologie la plus récente et de notre expérience. Compte tenu des multiples exigences des certifications de bâtiments, cependant, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que notre évaluation est adaptée au système de certification prévu et à ses exigences. Cette fiche technique n'est valable que dans sa version la plus récente, et en combinaison avec les informations techniques actuelles ainsi que la fiche de sécurité. Veuillez vous assurer, le cas échéant, de l'actualité de cette version sur notre site Internet.

DAW Belgium- Koeltoreniaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be