CapaPrim Decor

Données techniques

Application	Revêtement à base d'eau
Poids spécifique	1,55 g/cm³

Constituants

Code de produit/Code Gis	M-DF01; BSW20
Déclaration des constituants	Peinture en dispersion, émission minimale, sans solvants
Conservateur	oui
Teneur COV conforme dri. 2004/42/EG	<0,1%, < 1 g/l
Tenue COV LEED (less water)	< 1 g/l
Plomb, cadmium, chrome V1	non
SVHC>0,1% - Substances of Very High Concern	non

Sigle d'environnement

Fiche de données de durabilité

Certification de bâtiment - DGNB

Approprié conforme DGNB critère ENV 1.2 (2012) "Risques pour l'environnement local"

Nr.	Application	Type de produit	COV/SCOV	QS1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Revêtement liquide sur supports minéraux tels que béton, maçonnerie, plâtre, réparations, enduits décoratifs, papiers peints, plaques de plâtre. Ne pas utiliser sur les sols et les zones de circulation des parkings, des allées, etc.□	Revêtement décoratif, enduit decoratif, revêtement de fixation de la poussière, revêtement de sol sans exigences techniques particulières, revêtement pour la protection du béton.		oui	oui	oui	oui

Certification de bâtiment - LEED

Approprié pour l'application conforme LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials)	Exigences non remplies
LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3)	Exigences remplies
Catégorie de produit	non flat topcoat
Limite COV	100 g/l
Respecte la limite	Oui
Catégorie de produit	non flat topcoat with colorants added at the POS
Limite COV	150 g/l
Respecte la limite	Oui
Test AgBB	Attesté
Valeur limite Formaldéhyde <µg/m² (28d)	Exigences remplies
La part du recyclage	Pas connu
Fabricant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt