

Capadecor® CapaGold/CapaSilber

Peinture murale de dispersion, acrylique, brillante satinée, avec un bel effet d'or/argent.
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Description de produit

Domaine d'utilisation

Ces peintures murales CapaGold et CapaSilber donnent un effet d'or/d'argent très spécial, très naturel surtout sur les surfaces structurées. Avec les différentes méthodes d'application, la brosse, la spatule ou le rouleau, on réalise des effets extraordinaires.

Propriétés

- une teinte naturelle d'or et d'argent très pure
- Peut être appliqué sur la surface complète des systèmes d'isolation thermique de façade
- résistant aux intempéries et aux rayons UV
- séchage rapide
- Abrasion humide classe 1, résistant au frottement selon DIN 53778

Matériau de base

Dispersion acrylique 100 % pure

Conditionnement

2½ et 5 litres

Teintes

Or et argent

Degré de brillance

Brillant jusqu'à brillant satiné, selon l'absorbance du support

Stockage

Au frais, au sec mais à l'abri du gel.

Conservation : 12 mois dans l'emballage original, fermé.

Données techniques

Selon DIN EN 1062

- grain maximal: 100 µm, S1
- poids spécifique: env. 1,1 g/cm³
- épaisseur de la couche sèche: 50–100 µm, E2
- absorption d'eau:(valeur w): 0,01 [kg/(m² · h^{0,5})] (bas),W3
- perméabilité de la vapeur d'eau (valeur µd): 0,64 m (moyen), V2

Selon DIN EN 13 300

- abrasion humide: classe 1, résistant au frottement selon DIN 53778

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	+	+	+
(–) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié				



Application

Supports appropriés

Presque tous les supports existants à l'intérieur et à l'extérieur et l'isolation de façade nouvelle ou ancienne.

Le support doit être propre, sec, adhérent et exempt de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence.

Supports

A l'extérieur

Enduits minéraux

Laisser suffisamment sécher les nouveaux enduits. Généralement 2 semaines à 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Dans le cas de conditions atmosphériques défavorables, respecter un temps de séchage plus long.

Ancien plâtrage : Les réparations doivent être bien durcies et sèches. Imprégner les couches d'enduit poreuses, sableuses ou absorbantes avec OptiSilan TiefGrund. Appliquer une couche d'impression avec Dupa Fix Grund sur les enduits moux, fort sableux. On ne peut pas traiter les surfaces lisses sans reprises. Imprégner ces surfaces d'abord avec Putzgrund 610. Nettoyer les anciens enduits à l'eau. Dans le cas d'un nettoyage à la vapeur sous haute pression, respecter une température maximale de 60 °C et une pression maximale de 60 bar. Laisser bien sécher le support après le nettoyage.

Béton

Nettoyage par le moyen approprié. Imprégner les surfaces absorbantes avec OptiSilan TiefGrund. Imprégner les surfaces poudreuses avec Dupa-grund.

Enduits décoratifs de dispersion, au silicate et à base de résine silicone bien adhérents

CapaGold/CapaSilber est un produit très exigeant pour le support. Les enduits décoratifs à base de résine synthétique qui gonflent à cause de l'eau ne peuvent pas être traités. Nettoyer à l'eau les enduits résistants à l'eau par tout moyen approprié. Dans le cas d'un nettoyage à la vapeur sous haute pression, respecter une température maximale de 60 °C et une pression maximale de 60 bar. Laisser bien sécher le support après le nettoyage.

Couches de peinture de dispersion, au silicate et à base de résine silicone

Nettoyer les couches de peinture de dispersion sales, crayeuses à l'eau sous haute pression. Laisser bien sécher le support.

Couches de peinture mal adhérentes

Enlever complètement les couches de peinture. Dans le cas d'un nettoyage à l'eau, laisser d'abord bien sécher le support. Imprégner les surfaces absorbantes, sableuses ou poreuses avec OptiSilan TiefGrund.

A l'intérieur

Enduits minéraux (résistance à la pression selon DIN EN 998-1 1,5N/mm².
Enduits adhérents, à absorption normale sans préparation. Enduits poreux, sablants ou absorbants couche de fond avec CapaTex Fix.

Enduits à chaux et de projection
Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor. Poncer les laitances éventuelles sur les enduits à chaux; Dépoussiérer et appliquer une couche de fond avec Dupa Fix Grund.

Plaques de plâtre
Sur les plaques absorbantes appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix. Sur les plaques lisses étanches appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor.

Plaques de plâtre enrobées de carton
Poncer les aspérités. Dépoussiérer la surface. Renforcer les réparations d'enduit friables avec CapaTex Fix. Appliquer une couche de fond avec CapaPrim Decor. Sur les plaques contenant des substances décolorantes, hydrosolubles, appliquer une couche d'imprégnation avec IsoGrund Ultra.

Béton
Éliminer les résidus éventuels de produit de décoffrage.

Béton cellulaire
Appliquer une couche de fond avec Capaplex, dilué à l'eau 1:3.

Briques silico-calcaire ou brique en terre cuite
Peindre sans préparation.

Couches bien adhérentes
Peindre les surfaces mates, moyennement absorbant sans préparation. Rendre rugueux les surfaces brillantes et les couches de laque et appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer.

Couches mal adhérentes
Enlever les couches mal adhérentes. Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer sur support lisse et faiblement absorbant. Sur subjectiles poreux, absorbants ou pulvérulents, appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix. Enlever les couches de peintures minérales mal adhérentes mécaniquement et dépoussiérer le support. Appliquer une couche de fond avec Dupa Fix Grund.

Détrempes
Laver complètement. Appliquer une couche de fond avec Dupa Fix Grund.

Papier ingrain, papier-peint à relief ou décoratif, sans peintures
Peindre sans préparation.

Papier mal adhérent
Enlever complètement. enlever les résidus de maculature et de colle. Imprégner avec Dupa Fix Grund.

Surfaces atteint de moisissures
Bien nettoyer à l'eau et laisser sécher.

Surfaces atteint de nicotine, de suie, d'huile ou de graisse
Bien nettoyer les surfaces. Appliquer une couche de fond avec IsoGrund Ultra. Sur surfaces fortement atteint peindre avec IsoDeck Ultra.

Le bois
Le bois n'est pas approprié pour appliquer CapaGold/CapaSilber.

Petites réfections
Réparer de petites réfections dans des supports minéraux avec Caparol-Akkordspachtel. suivant les prescriptions d'emploi, et, si nécessaire, imprégner le subjectile de nouveau.

Reparations
A l'extérieur : Exécuter de petites réparations avec Caparol Fassaden-Feinspachtel. Utiliser pour de grandes réparations jusqu'à 20 mm le produit Histolith Renovierspachtel. Imprégner les parties réparées, et, si nécessaire, toute la surface selon les prescriptions. Les réparations doivent être durcies et suffisamment sèches. On ne peut pas traiter les surfaces lisses sans reprises. Imprégner ces surfaces d'abord avec Putzgrund 610

A l'intérieur : Exécuter les réparations avec Caparol-Füllspachtel P ou Akkordspachtel fein.

Mousses et algues

INFORMATION TECHNIQUE

Enlever les mousses et les algues et traiter la surface avec un produit fongicide-algicide selon les prescriptions. Laisser bien sécher le support.

Surfaces avec efflorescences salines

Enlever les efflorescences salines par broissage à sec. Imprégner la surface avec Dupagrund. Dans le cas d'une peinture des surfaces avec des efflorescences salines, nous ne pouvons pas garantir l'adhérence durable ou l'absence permanente des efflorescences.

Méthode d'application

Bien remuer avant l'application. Répéter cette action régulièrement durant l'application. Appliquer à la brosse ou au rouleau. Rouler les surfaces taillées aux bords. Utiliser un rouleau à poils moyens (hauteur des poils 12 – 16 mm) qui ne donne pas d'épaississement aux bords.

Pour obtenir une structure de la surface égale, il faut appliquer une couche égale. Bien étaler la couche et toujours rouler la couche dans la même direction. Appliquer uniquement sur un support structuré.

Sur un support lisse, finement structuré, il faut modeler la couche de peinture de manière créative.

On obtient des surfaces très attrayantes par une application au rouleau. Traiter ensuite à la brosse ovale en couches croisées. L'utilisation d'une spatule Arte-Twin à l'intérieur permet aussi la création d'effets spéciaux.

Système de couches

Couche intermédiaire:

Appliquer une couche épaisse, uniforme et couvrante avec CapaGrund Universal, mise à la teinte de la collection ColorExpress "Capadecor EffektGrund". Bien étaler la couche, rouler verticalement dans une direction et étancher.

Couche de finition:

Appliquer deux couches de finition avec Capadecor CapaGold/CapaSilber, non dilué. Traiter les surfaces lisses à la brosse à badigeonner ou d'une autre manière appropriée.

Consommation

Env. 100 - 150 ml/m² par couche sur support lisse. Utiliser plus de produit sur un support rugueux, absorbant. Il faut déterminer la consommation exacte à l'aide d'un essai sur le support à traiter.

Conditions de mise en œuvre

+ 5 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support durant l'application et le séchage.

Séchage/Temps de séchage

A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air sec hors poussière après 1 heure, recouvrable après env. 12 heures. Des températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée prolongent le séchage.

Nettoyage des outils

Immédiatement après l'emploi à l'eau

Remarques

Ne pas appliquer ce produit sur des surfaces horizontales inondées.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Conforme directive EU

Uniquement pour l'application professionnelle.

Attention.

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

En cas d'ingestion accidentelle contacter le Poisoncentre 070/245 245

Porter les résidus séchés dans leur emballage au parc à conteneurs.

la valeur limite de ce produit (cat. A/c) es max. 40 g/l (2010).
Le contenu COV de ce produit est <1 g/l au maximum.

BSW20

Résine acrylique, silicates, dioxyde de titane, pigment coloré anorganique, eau, éthers de glycol, additives, Agent de conservation.

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Elimination des déchets

Valeur limite UE de COV

Code produit peintures et laques

Déclaration du contenu

Centre Service Clients