

# Premium Mat

Matte, zeer goed reinigbare muurverf voor binnen.



## Materiaal

Toepassing	Voor een gladde, goed reinigbare, schrobvaste en structuurbehoudende afwerking op muren. Bijzonder geschikt voor afwerkingen, waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de belastbaarheid, zoals op Capaver-glasvezelweefsels.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ minimale emissie</li> <li>■ met water te verdunnen</li> <li>■ milieusparend en reukarm</li> <li>■ natte slijtage klasse 1</li> <li>■ dekking klasse 1</li> <li>■ zeer goed hechtend</li> <li>■ vergeelt niet</li> <li>■ structuurbehoudend</li> <li>■ bestand tegen met water verdunde, desinfecteermiddelen</li> <li>■ gemakkelijk te verwerken</li> </ul>
Materiaalbasis	100% Rein-Acrylaat
Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standaard en ColorExpress:</b> 1.25L, 2.5L, 5L, 10 liter</li> </ul>
Kleur	<p>Wit. (Titaandioxide)</p> <p>Premium Mat is op kleur te brengen met AVA- of CaparolColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk. Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Premium Mat is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de Caparol 3D en vele andere kleurenwaaiers. Brijante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.</p> <p><b>Kleurvast conform BFS nr. 26:</b> Klasse: A Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur</p>
Glansgraad	<p>Mat: 4.9 GU/60° - 2.8 GU/85°</p> <p>Conform DIN 13 300/ISO 2813:2014</p>
Opslag	Koel, maar vorstvrij.



Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062

- Maximale korrelgrootte: 100 µm, S<sub>1</sub>
- Soortelijke massa: ca. 1,245 g/cm<sup>3</sup>
- Vastestofgehalte: 55,2% in gewicht.  
41,8% in volume.
- Drogelaagdikte: 50–100 µm, E<sub>2</sub>

Toepassing conform  
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	-	-
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt				

## Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Vorbereitung van de ondergrond

### Minerale pleisterlagen

Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

### Gips- en spuitpleisters

Voorstrijken met Premium Primer of CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

### Gipsbouwplaten

Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met Premium Primer of CapaPrim Decor.

### Gipskartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslippen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met Premium Primer/CapaPrim Decor of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

### Beton

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

### Cellenbeton

Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

### Kalkzandsteen of baksteen

Zonder voorbehandeling schilderen.

### Goed hechtende lagen

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

### Niet goed hechtende lagen

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

### Lijmverflagen

Lijmverflagen volledig gewassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

### Ongeschilderd rauh-faser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel

Zonder voorbehandeling schilderen.

### Niet goed hechtend behang

Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier gewassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.

### Oppervlakken met schimmel

Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en dampopstelsysteem aanwenden.

	<p><b>Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet</b> Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Vorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.</p>
Verwerkingmethode	<p><b>Kleine beschadigingen</b> Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkoordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.</p> <p>Premium Mat aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.</p>
Opbouw van het systeem	<p><b>Airless:</b> spuihoek 50° nozzle 0,017-0,021" druk 150-180 bar Spuitapparatuur direct na gebruik reinigen met water.</p> <p><b>Grond- en/of tussenlaag</b> Een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met Premium Mat, verdund met maximaal 5% water.</p> <p><b>Afwerklaag</b> Een afwerklaag aanbrengen met Premium Mat, verdund met maximaal 5% water.</p>
Verbruik	<p>Ca. 10 m<sup>2</sup>/L per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.</p>
Verwerkingsomstandigheden	<p>Minimaal 10 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.</p>
Droogtijd	<p>Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.</p>
Reinigen gereedschap	<p>Direct na gebruik met water reinigen.</p>
Attentie	<p>Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.</p>

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	<p><b>Conform EU-richtlijn</b> <b>Enkel voor professioneel gebruik.</b> Buiten bereik van kinderen houden. Adem damp en spuitnevel niet in. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.</p> <p>Bevat methylchlorisothiazolinon, benzisothiazolinon en methylisothiazolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p> <p>In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.</p>
Afval	<p>Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.</p>
EU-grenswaarde VOS	<p>De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 3 g/l VOS.</p>
Productcode	<p>M-DF01</p>
Servicecentrum	<p><b>DAW Belgium B.V.</b> Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be</p>

## Technische informatie · Edition: 01-2021

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl  
DAW Belgium BV/SRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be