

(Terme ancien: Disboxid 948 Color-Chips)

DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm



Chips synthétiques et de mica pour parsemer dans les revêtements de sols Caparol.

Description de produit

Domaine d'utilisation	Chips synthétiques et de mica pour parsemer dans les revêtements de sol pour créer une surface décorative.
Matériau de base	Flocons teintés à coeur.
Conditionnement	1 kg
Teintes	Teintes standards: blanc, noir, gris clair, jaune, rouge et bleu clair. Teintes spéciales de la collection FloorColor plus: Murano C1 jusqu'à C4, Sierra C1 et C2, Levante C1 et C2, Biscaya C1 et C2, Trentino C1 et C2, Glimmer Gold et Silber.

Application

Supports appropriés	Parsemer les revêtements de sol époxydiques ou en PU encore frais, après les avoir débullés éventuellement au rouleau à clous, avec les Farbchips. Les revêtements de sol doivent être très frais, sinon les chips ne s'adhèrent pas assez. Tous les revêtements de sol de Caparol sont appropriés. Les chips NE peuvent PAS être appliqués dans les systèmes ESD, antistatiques et WHG.
Proportion de mélange	On peut mélanger toutes les teintes des chips.
Méthode d'application	Projeter les Farbchips avec un pistolet à entonnoir (ouverture 10 mm) et à env. 2 bar par des mouvements fluides. Projeter les chips en couches croisées pour créer une surface uniforme. Si vous parsemer les chips à la main, lancer en haut de petites quantités et laisser les ainsi tomber sur la surface. Il faut éviter une accumulation des chips.
Consommation	Pour une décoration ouverte env. 20 - 40 g/m ² . Une consommation plus élevée peut, selon la teinte choisie, donner un résultat final irrégulier.
Temps d'attente	Après un temps d'attente suffisant finir la surface parsemée, à l'intérieur, avec DisboPUR W 458 ou avec DisboXID 422. A l'extérieur avec DisboTHAN 446.



Conseil

Nettoyage et entretien

Lors de l'application des matériaux, respecter les prescriptions d'emploi de Disbon. Pour l'entretien du revêtement de sol, consulter les prescriptions de nettoyage et d'entretien de Disbon.

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Uniquement pour une application professionnelle.

Elimination des déchets

Matériau / emballage selon les directives locales.

Centre Service Clients

DAW Belgium sprl

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Information technique - Edition: 10-2019

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.