

Capatect Dachbelüftungsprofil 669


Afsluitprofiel voor de dakventilatie

Materiaal

Toepassing	Afsluitprofiel voor de dakventilatie met geperforeerd been en aangelast isolatie-systeemweefsel als dakaansluiting tussen spantbenen bij Capatect isolatiesystemen.	
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ preciese kantenvorming ■ met origineel systeemweefsel ■ zuivere afsluiting ■ gemakkelijke verwerking ■ duurzame dakventilatie 	
Verpakking	Karton met 25 staven à 2,5 m	
Kleur	profielschacht wit	
Opslag	Vlak, spanningsvrij, beschermd tegen aanhoudende zonnestrallen, opwarming en mechanische belasting.	
Technische eigenschappen	■ Materiaalbasis:	profielschacht: thermoplastische kunststof
Product-nr.	669	
	■ weefselstrook ca. 125 mm breed	

Verwerking

Verbruik	1 m/m
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en de drogingsfase moeten de omgevings- en ondergrondtemperaturen tussen +5 °C en +30 °C liggen.
Montage	De wapeningsmortel even breed als de weefselstrook aanbrengen. Aansluitingen het profiel in de verse wapeningsmortel horizontaal en verticaal uitgelijnd inleggen. Hierbij moet de bovenkant van het ventilatiebeen in hetzelfde vlak van de bovenkant van de spantbenen gezet worden. De weefselstrook in de wapeningsmortel inbedden. Aan de voegen moet de geïntegreerde weefselstrook 10 cm overlappen. De navolgende wapening van het vlak met min. 10 cm overlapping uitvoeren. De eindlaag moet in het gelijke vlak met de rechte rand van het profiel liggen. De rand blijft als optische scheidingslijn zichtbaar.



Verwijzingen

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be