

DisboADD 955 Mattierungsmittel



Produit de matage, insufflé dans des revêtements autonivellants pour un meilleur effet antidérapant.

Description de produit

Domaine d'utilisation	Pour un meilleur effet antidérapant des revêtements EP ou PU. Le granulat fin reste sur la surface du revêtement encore mouillé et donne ainsi une fine surface antidérapante.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ délustre un revêtement de sol brillant ■ améliore l'effet antidérapant sans couche de finition supplémentaire
Matériau de base	Polyéthylène cristallin, dimension moyenne: 165 µm
Conditionnement	2,5 kg sac en plastique dans une boîte.
Teintes	Transparent
Stockage	Au frais, à sec et à l'abri du gel.

Application

Méthode d'application	<p>DisboADD 955 Mattierungsmittel est insufflé immédiatement après le débullage du revêtement du sol à l'aide d'un pistolet à trémie (buse 3-5 mm) dans la couche encore fraîche.</p> <p>Selon la luminosité (lumière rasante) et la taille de la surface le résultat peut être nuageux.</p>
Système de couches	<p>DisboADD 955 Mattierungsmittel est approprié pour tous les revêtements autonivellantes de DISBON.</p> <p>Rapports de contrôle de l'antidérapant des produits suivants sont disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Disboxid 464 EP-Decksiegel, antislip klasse R 9 ■ Disboxid 972 ES-Multi, antislip klasse R 10 ■ Disboxid 5033 WHG-Verlaufschicht AS, antislip klasse R 9 ■ DisboPUR 374, antislip klasse R 10
Consommation	env. 20 g/m ² (est env. 125 m ² par emballage)



Conseil

Certificats allemands

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Elimination des déchets

Centre Service Clients

Sur demande.

Uniquement pour l'utilisation professionnelle.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Pendant le ponçage utiliser un filtre de poussière P2.

Contenu / emballage selon la législation locale.

DAW Belgium sprl

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Information technique - Edition: 01-2020

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.