

Capatect Dachbelüftungsprofil 669


Profil de raccordement pour l'aération du toit

Description de produit

Domaine d'utilisation	Profil de raccordement pour l'aérateur du toit avec jambe perforée et toile de système soudé pour le raccordement de toit entre les chevrons dans les systèmes d'isolation thermique Capatect.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ formation des bords précise ■ avec toile de système originale ■ raccordement net ■ application facile ■ aération de toit durable
Conditionnement	carton avec 25 rails à 2,5 m
Teintes	tige blanc
Stockage	A plat et au sec, libre de tension, à l'abri de rayons solaires prolongé/ du réchauffement et de charges mécaniques.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Liant: profielschacht: thermoplastische kunststof
Numéro du produit	669 <ul style="list-style-type: none"> ■ bande de toile env. 125 mm largeur

Application

Consommation	1 m/m
Conditions de mise en œuvre	Durant les phases d'application et de séchage, la température ambiante et celle du support ne peuvent pas être inférieures à +5° C et supérieures à +30° C.
Montage	Le mortier d'armature est appliquée sur toute la largeur du profil et de la bande de treillis. Aligner horizontalement et verticalement le profilé. La partie supérieure de la jambe d'aération doit être posée dans le même plan que la partie supérieure des chevrons. Maroufler la bande de toile dans le mortier d'armature. Aux joints la bande de toile doit chevaucher d'au moins 10 cm. L'armature suivante du support doit chevaucher d'au moins 10 cm. La couche de finition doit se trouver dans le même plan du bord droit du profil. Le bord reste visible comme ligne de séparation.



Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be



Information technique - Edition: 03-2021

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.