

Capadecor® Diamonds

Glinster-pigment voor dunne, transparante en dekkende afwerkingen binnen.

Materiaal

Toepassing	Glinster-effectpigment, toe te passen in combinatie met Capadecor wandlasuren en vele andere producten. Capadecor Diamonds uitsluitend binnen toepassen.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ droog pigment voor toepassing binnen ■ met glinstereffect, ook in matte producten ■ individueel te doseren tot max. 3 %
Verpakking	75 g (verpakkingseenheid 4 x 75 g in een doos)
Kleur	<ul style="list-style-type: none"> ■ zilver glinstering ■ goud glinstering ■ brons glinstering
Opslag	Koel, maar vorstvrij. In originele, goed gesloten verpakking 2 jaar te bewaren.
Aanvullende producten	<ul style="list-style-type: none"> ■ ArteLasur ■ DecoLasur Glanzend ■ DecoLasur Matt ■ Capadecor VarioPutz ■ Calcino Romantico ■ PremiumColor¹

¹⁾ De toevoeging in binnenverven - met uitzondering van PremiumColor - kan niet zonder meer worden aanbevolen vanwege de verscheidenheid aan ondergronden, verwerkingsmethoden en de individuele laagdikte van het product. Verdere combinatiemogelijkheden moeten altijd door de verwerker worden gecontroleerd aan de hand van ter plaatse gelegde proefvlakken.

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	o	-	-
(-) niet geschikt / (o) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Geschikte ondergronden	Raadpleeg het TI van het toe te passen product.
Vorbereiding van de ondergrond	Raadpleeg het TI van het toe te passen product.



Mengverhouding

Maximaal 3 % Capadecor Diamonds toevoegen aan het te gebruiken product.

Bij Calcino Romantico moet de menging ca. 2 tot 3 dagen voor verwerking plaatsvinden zodat het materiaal weer op verwerkingsdikte kan komen. Bij het mengen erop letten dat de Calcino Romantico niet te lang en te snel wordt gemengd. Wij adviseren een mengtijd van max. 1 minuut bij ca. 400 omwentelingen per minuut.

Verwerkingsmethode

Voor het aanbrengen van de Capadecor Diamonds het Technisch Informatieblad van één van de volgende producten raadplegen:

- ArteLasur
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor

Bij gebruik van de effectpigmenten moeten de besnijranden nat in nat worden nagerold en zoveel als mogelijk worden overlapt. Een nabehandeling van de verflaag met de kwast of narollen in één richting is niet noodzakelijk. Het oppervlakte-effect wordt hierdoor nadelig beïnvloed. Bij toevoeging aan licht getinte producten kan het glittereffect veel minder uitgesproken zijn dan bij donkere tinten. Dit geldt ook voor de verhoging van de gekozen glansgraad.

Capadecor Diamonds uitsluitend als eindafwerking toepassen.

Verbruik

Standaard wordt een toepassing van maximaal 3 % geadviseerd. Wij adviseren altijd een proefvlak te maken en de opdrachtgever het eindresultaat te laten beoordelen.

Toevoeging in %	Verpakking					
	1,25 l	2,5 l	5,0 l	7,5 l	12,5 l/kg	15 kg
1 %	13 g	25 g	50 g	75 g	125 g	150 g
2 %	25 g	50 g	100 g	150 g	250 g	300 g
3 %	38 g	75 g	150 g	225 g	375 g	450 g

Verwerkingstijd

Materialen waaraan Capadecor Diamonds is toegevoegd moeten binnen een week worden verwerkt. Een mooi glittereffect van het nog niet verwerkte product kan niet worden gegarandeerd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen met toevoeging van wat zeep.

Opmerkingen

Capadecor Effectpigmenten worden in poedervorm geleverd. Ga met het product zorgvuldig om. Bij onzorgvuldig gebruik kunnen stofwolken ontstaan.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Inhoudstoffen

Polyester, epoxyhars en metaalpigmenten.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
 Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
 Fax: (+32) (0)11 52 56 07
 E-mail: info-tech@daw.be
 www.caparol.be